

北京环保移动厕所质量保证品质第一厕所厂家

产品名称	北京环保移动厕所质量保证品质第一厕所厂家
公司名称	沧州嘉永环卫设备有限公司
价格	8000.00/间
规格参数	地板:大理石 门窗:不锈钢包边 吊顶:集成吊顶
公司地址	河北省沧州市献县河城街镇寨子
联系电话	0317-4651196 15833772621

产品详情

景区移北京环保移动厕所质量保证品质厕所厂家动厕所性能参数

- 1、操纵方法感应式
- 2、智能控制方法自动控制，根据全智能操纵洗手间房间内的自动灯具(冷光源照明灯)、自动通气
- 3、供水方法 饮用水供水或增压供水
- 4、清洗方法 基本水冲式清洗
- 5、污水处理方法 管路直排，排进化粪池
- 6、共电电原 AC220V 50HZ
- 7、电气设备安装合乎及制造业的相关建筑电气规范，灯具设备合乎法规《房建照明设计标准》GB50034的规定
- 8、应用工作温度配置自动化防寒系统，排污管选用电热保温对策，考虑-30 ~ 45 的天气标准没问题应用
- 9、钢构架镀锌钢架结构，壁厚薄厚 3mm,材料为 Q235.立面、房顶支承尺寸均选用 50mm × 50mm × 3mm 镀锌方管;底座支座尺寸 100mm × 50mm × 4mm，全部钢架底端必须连接成合一。全部景区板材均需历经严苛的防锈处理和钝化处理，并刷涂防腐油漆，防锈结实。
- 10、墙面构造墙面应是包覆构造，墙体应用 16mm 薄厚高品质雕花板，里面部位为总体钢架结构和 50mm 薄厚景区复合板(景区板厚度 0.5mm，玻璃棉)，内墙壁为高品质UV结晶板。

11、路面材料房间内路面采用黑色大理石薄厚 18mm。户外过道、楼梯选用止滑大理石薄厚 18mm。

12、房顶 玻纤沥青瓦，须历经全方位防潮解决。

13、窗门全部厕间门应确保内部锁上后可从外界打开，以解决用厕不正常等紧急状况的产生。厕间门边务必下设“许多人”和“没有人”显示装置，LED 面光源，中英文显视，门锁上或开门锁后自动显视“许多人”、“没有人”。安装自动闭门器，光于适合部位安装门碰，确保开关门安全。厕间的遮光窗合理容积 0.2m²，应选用透光度不低于 50%的材质，并确保防御性。监管间窗子容积应考虑采光系数(8 : 1) ~ (10 : 1)的规定。

14、阻燃等级要素材质应合乎执行标准《建筑规划设计消防规范》GB 50016 的消防安全规定，材质的点燃等级玻璃棉A级、其他为B1级。A 监管间配置床、插排、净水器、衣帽钩、瓷器墩布池

移动厕所 厕所厂家 质量 服务到位