

## 优惠室外光缆 ， 品质优良

产品名称	优惠室外光缆 ， 品质优良
公司名称	天津市世纪荣光通信技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:RNG-荣光 型号:GYXTA53 光纤芯数:2-12
公司地址	华苑产业区鑫茂科技园C2座四层D单元
联系电话	23859201

## 产品详情

品牌	RNG-荣光	型号	GYXTA53
光纤芯数	2-12	光缆外径	12.5 ( mm )
重量	140 ( kg/km )	允许抗拉强度	300-1000 ( N )
允许侧压力	3000 ( N/100mm )	适用范围	1、 适用温度范围及其衰减温度特性：光缆适用温度范围为-40 ~ +60 ， 在此范围内变化光缆无明显附加衰减。

(rng)荣光

多单元的绞合提高了光纤的密度；独特的绞合工艺使光缆具有更优异的机械性能和环境性能；铝-聚乙烯粘结合护套增强了光缆的性能；皱纹钢带铠装层增强了光缆的抗侧压、防弹、防潮性能。

性价比优，供货及时，服务周到。

金属加强构件夹带钢丝的钢-聚乙烯粘结护套中心束管式全填充型通信用室外光缆。

产品描述：

gytxw光缆的结构是将单模或多模光纤套入高模量的塑料做成的松套管中，套管填充阻水化合物。松套管外用双面涂塑（皱纹）钢带纵包，钢带和松套管中间的阻水带保证了光缆的紧凑的纵向阻水，两侧放置的两根平行钢丝加强护套成缆。

产品特点：

(1) 尺寸小、重量轻，使光缆具有优越的抗弯性能，方便施工作业；

(2) 独特的工艺控制与优质材料的选配，使光缆具有卓越的机械性能和环境性能；

(3) 带铠装层增强了光缆抗侧压，防弹及防潮性能。

技术参数：

光缆芯数	光缆外径	参考重量	允许拉力	允许侧压	最小弯曲半径	工
	mm	kg/km	长期/短期	长期/短期	静态/动态	
			n	n/100mm	倍光缆直径	
2-12	9.0	80	600/1500	300/1000	10/20	

应用：

主要用于省内二级，三级干线及农话网络中作光通信传输线，也可用于引入线，适合架空、管道及直埋敷