

防震软接耐温70-280度防火空调软接

产品名称	防震软接耐温70-280度防火空调软接
公司名称	苏州百邦密封材料有限公司
价格	8.00/米
规格参数	品牌:苏州品一 型号:PY280 产地:苏州
公司地址	苏州市常熟市古里镇淼泉吴庄村1幢
联系电话	15850803018

产品详情

生产的这款防火硅钛布软连接，采用了独特的加工方法与现代化的加工技术为消防排烟通风系统及中央空调系统量身定做的防火不燃软接，其特点有防潮、防节露、消声、减震、耐老化、使用寿命长等特点。

我公司生产防火软接，采用合成材料，配角钢法兰，可耐280℃，又名风机软接，适用于消防排烟烟道连接处，是帆布的替代品，发生火灾时防火软接不燃性阻止火烧毁软接，保证排烟风道的运转，达到排烟目的，此产品的应用大幅度降低火灾带来的人身伤害，是建筑、人防工程、地铁工程、公共场所、船舶消防排烟系统不可缺少的组成部分。防火软接具有防腐、减震、不燃的优点公司之所以在竞争大潮中一直以特种产品取胜，靠得不是宣传和浮夸，靠得是过硬的技术和多年生产的经验，我们为全国各地客户加工特种产品，多次出口得到外商的好评，产品能够能够满足各种要求，精致产品，精英创造！

空调风机上一般耐高温不超100度，可采用PVC帆布软连接，这款软连接是由镀锌板和帆布组成。品一防火帆布颜色比较齐全，有灰色，红色，黑色，绿色，阻燃密封效果很不错。风机盘管，常用在空调风机软接头。一卷通常为25米，也可按客户定制。规格常规是75-140-75MM,75MM是镀锌板宽度，140mm是帆布的宽度。45-100-45MM,具体可按客户要求来定制。