

# 电稳定性测试仪DWY-2

产品名称	电稳定性测试仪DWY-2
公司名称	肯测仪器（上海）有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市浦东新区万祥镇宏祥北路83弄1-42号20幢18室
联系电话	13262285541

## 产品详情

电稳定性测试仪是主要用来测试油包水乳状液相对稳定性的一种专用仪器，是对油包水乳化钻井液稳定范围的测试，从相对乳化稳定性的测量中可预测出这些系统的电解液杂质的电阻和时间稳定性。DWY-2型电稳定性测试仪取代了国内原有的方波输出，改为正弦波稳定输出，因此具有可连续测试、读数直观、数据可靠、重复性好等特点。该仪器还可评价油基钻井液、油基解卡剂、水泥和裂隙水等。可广泛应用于石油、地矿、钻井队及实验室等部门。

### 主要技术参数

名称	参数
输出频率	340 ± 2 Hz
输出波形	正弦
输出电压范围	0—2025V ± 25V
峰值输出电流	61 mA
峰值电压读数	4位数字液晶
升压速率	150 ± 10 V /S
电池寿命	大约500测试
精度	± 10 V
重复性	± 5 V
工作温度范围	32 ° 到122 ° F(0 ° 50 ° C)
电源	9-Volt碱性电池
尺寸	265 × 200 × 150
重量	2.45kg