

除草松土犁田机 多功能旋耕耘耕机

产品名称	除草松土犁田机 多功能旋耕耘耕机
公司名称	曲阜市春耕农业机械制造厂
价格	1860.00/台
规格参数	春耕:微耕机 型号:柴油 汽油 重量:86
公司地址	曲阜市佳美大道路南(三孔)
联系电话	17564253339

产品详情

耘耕松土趟地机 趟沟犁地除草机 多功能犁地覆膜起垄机

水冷、风冷型微耕机，多功能小型耘耕打田微耕机，通用机架上更换不同的工具，可进行多种田间耕作，玉米大豆等作物播种、松土、犁地、施肥、起垄、旋耕、除草、覆膜等多项作业。适用于茶园、果园、菜地、大棚、梯田的施肥，松土，除草，翻地等工作，省工省时。

微耕机以小型柴油机或汽油机为动力，具有重量轻，体积小，操作方便、油耗低，生产效率高等特点。产品结构牢固紧密，齿轮变速箱，采用软拉索结构，操作轻松；采用内置离合，档位两前一倒，是进入家庭替代人力劳动的理想选择，是广大果农、茶农、菜农理想使用工具。

多功能微耕机用于农田、大棚、菜地、果园等地的旋耕、除草、播种、起垄、松土、施肥、犁地、覆膜等多种功能，配上不同工具可完成多项农田作业。多功能微耕机性能好，多功能微耕机广泛适用于平原、山区、丘陵、梯田、旱田、果园、菜地、大棚、茶园、苗圃等地的旋耕、犁地、松土、起垄、覆膜、播种、施肥等功能。适用于大型机械无法进入的地块。

微耕机功能特点：

- 一、体积小动力大，油耗低，轻便灵活，省时省力，
- 二、齿轮变速箱传动，使用寿命长。轮距宽窄可调，转向半径小，操作方便，工作效率高，
- 三、多功能，旋耕、开沟、培土、起垄扶沟、施肥、覆膜、播种、松土、犁地等多种作业。

四、广泛适用于山区、丘陵，平原及大棚，果园、茶园、菜地等大型机械无法进入的地块，适用于各种地型土质。

五、对玉米、小麦、大豆、地瓜、大姜、大葱、芋头、土豆、黄烟、果园等农作物的耕种，施肥及田园管理提高很大的工作效率，是农民朋友致富路上好帮手。

六、手把可左右旋转，上下高度可调，操作灵活。

多功能微耕机配置参数：

动力：单杠风冷四冲程发动机

排量：212CC

启动方式:手拉反冲启动/电启动

油箱容量:3.6升 机油容量:0.6升

缸径×冲程:70×55mm

转速（r/min）：3600r/min

耕宽:40-90cm可调 耕深：10-30cm可调

冷却系统：强制风冷

传动方式：皮带传动

档位：前进慢、前进快、空挡、倒档

扭矩：12/2500n，m/rpm

功率:4-5.8kw/3600r/min

离合器装置:涨紧轮 皮带

微耕机保养：

微型后耕机的发动机须使用合格标准柴机油，秋冬季使用cc30柴机油，春夏季使用cc40柴机油，严格按照工作时间进行更换，磨合是微耕机工作15-20小时后更换机油，第二次是工作50小时，第三次是工作100-150小时。变速箱也必须用柴机油，不可以用齿轮油。因为微耕机属于轻型机械，使用低浓度的轻负荷机油，如果用了高浓度的齿轮油，则离合器摩擦片有可能粘连而导致离合器不能分离。还有链条传动变速箱的转向是利用弹簧将转向拨盘归位的，如果机油太浓，分离以后，转向拨盘不能归位，从而导致转向方失去动力。