

KEPITAL POM TE-24S一般注塑成型（高含量耐冲击改性剂）· 超韧

产品名称	KEPITAL POM TE-24S一般注塑成型（高含量耐冲击改性剂）· 超韧
公司名称	宁波市时锦塑料有限公司
价格	.00/个
规格参数	厂家(产地):韩国工程 牌号:KEPITAL 用途级别:注塑级
公司地址	余姚市中国塑料城中心交易区F区22楼
联系电话	021-51619876 18668803991

产品详情

均聚牌号种类加工特性产品特征名称高粘度注塑成型用,挤出成型用- 高刚性,-
高韧性H100共聚普通牌号种类加工特性产品特征名称高粘度挤出成型
(棒材, 板材, 管材, 片材, 管接等)- 高韧性- 减少中空, 中心发白问题 (挤出成型品)F10 - 01F10 -
02注塑成型用 (特别是壁厚产品)- 高刚性F10 - 03H- 耐高温, 耐湿性F10 - 03HM中高粘度一般注塑成型用
(F10和F20中间粘度)- 较高韧性- 适用于某些壁厚产品F15 - 33中粘度一般注塑成型用 (标准牌号)-
均衡的特性- 适用于一般注塑成型产品F20 - 03- 耐高温, 耐湿性F20 -
03M中低粘度一般注塑成型用(F20和F30中间粘度)- 适用于一般注塑成型产品F25 - 03- 高刚性F25 -
03H低粘度一般注塑成型用 (适用于需要高流动性的产品)- 适用于多型腔产品- 适用于薄壁产品F30 -
03超低粘度一般注塑成型用 (适用于需要超高流动性的产品)- 缩短成型周期- 适用于超薄壁厚产品F40 -
03KEPITAL-POM

介绍

特点

目录

在本画面可以询问本公司生产的每个牌号的加工及物性。此外, 询问物性时, 选择有关牌号请点击“ Data sheet”, 如您想要对比牌号之间的物性, 选择一些有关牌号请点击“ 比较”

Datasheets

均聚牌号种类加工特性产品特征名称高粘度注塑成型用,挤出成型用- 高刚性,-
高韧性H100共聚普通牌号种类加工特性产品特征名称高粘度挤出成型

(棒材, 板材, 管材, 片材, 管接等)- 高韧性- 减少中空, 中心发白问题 (挤出成型品)F10 - 01F10 - 02注塑成型用 (特别是壁厚产品)- 高刚性F10 - 03H- 耐高温, 耐湿性F10 - 03HM中高粘度一般注塑成型用 (F10和F20中间粘度)- 较高韧性- 适用于某些壁厚产品F15 - 33中粘度一般注塑成型用 (标准牌号)- 均衡的特性- 适用于一般注塑成型产品F20 - 03- 耐高温, 耐湿性F20 - 03M中低粘度一般注塑成型用 (F20和F30中间粘度)- 适用于一般注塑成型产品F25 - 03- 高刚性F25 - 03H低粘度一般注塑成型用 (适用于需要高流动性的产品)- 适用于多型腔产品- 适用于薄壁产品F30 - 03超低粘度一般注塑成型用 (适用于需要超高流动性的产品)- 缩短成型周期- 适用于超薄壁厚产品F40 - 03增强填充牌号种类加工特性产品特征名称玻纤增强一般注塑成型用 (低含量玻纤增强)- 刚性和硬度改良FG2025K一般注塑成型用 (中含量玻纤增强)- 高刚性和高硬度FG2015一般注塑成型用 (高含量玻纤增强)- 非常高的刚性, 硬度和HDT- 降低热膨胀和缩水率FG2025碎纤维增强一般注塑成型用 (碎纤维增强)- 凹痕和翘曲最小化- 增加各向异性MF3025玻璃珠填充一般注塑成型用 (玻璃珠填充)- 增加尺寸精密度- 凹痕和翘曲最小化FB2030滑石粉填充一般注塑成型用 (滑石粉填充)- 尺寸稳定性高 - 减少应力变形TC3020晶须填充一般注塑成型用 (晶须填充)- 增加刚性 - 尺寸稳定性高FT2020