

# 智能温度变送器

产品名称	智能温度变送器
公司名称	北京益通众泰科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:益通 型号:YT-3008 产地:北京
公司地址	北京市大兴区金星西路6号院1号楼2层(02)202-1-8 (注册地址)
联系电话	13161557668

## 产品详情

智能数字显示温度变送器别称智能温度变送器，数显温度变送器，数字温度变送器，是集成化了温度测量显示信息，仿真模拟量变送输出及其警报输出为一体化的商品,能够与闪亮报警系统相互配合应用在当场控制点起警告警报功效，还可以操纵家用电器类的开与关。当场温度显示信息控制仪商品是热电阻温度感应器与智能化测控仪商品的集中化主要表现，具备精确测量高精度、结构紧凑、功能完善、外型美观大方等特性，彻底取代电触点双金属温度计、电触点压力式温度计，商品有通用型和防爆型。合适工业生产机械自动化等场所对温度的测量与操纵。仪表盘工作中开关电源选用直流电28V或沟通交流230V,应用极为便捷，可适用采暖、供电、化工厂、污水处理、新能源技术等制造行业。

### 智能数字显示温度变送器性能指标

控制器：PT100 -150~+150 -60~+150 0~600 等分度值范畴能选

精确测量精密度：转化器精密度：0.6%FS±1 控制器精密度：A级

工作中开关电源：AC85~280V/DC24V±2V

电流量输出：4~30毫安

操纵输出：2路或是4路汽车继电器常开、常闭触点输出 触点容量：AC220V 3A

裸机功率：低于3W

取样速度：3次/秒

温度飘移：0.03%FS/（典型值150ppm/）

显示信息范畴：-1998 ~ 9999 4位0.56英尺鲜红色数码管显示信息

超出显示信息：“EEEE”

应用自然环境：温度-50 ~ +63 ；环境湿度 86%RH

材料：

1、转化器：

a)表带材料不锈钢板316 表壳直径150

b)隔爆铝铸表头EXdiiBT4（可在表头顶安装一般/防爆型闪亮报警系统）

2、控制器：

材料：316、317、316衬四氟

安装方法：

1、外螺纹安装M27\*2 M20\*1.6或其他规格型号

2、法兰盘安装 DN25或其他规格型号