

耐磨地坪漆涂料报价 成都奥雷优质服务商

产品名称	耐磨地坪漆涂料报价 成都奥雷优质服务商
公司名称	成都奥雷信息技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市成华区成宏路72号2号楼8层802室
联系电话	13330990318

产品详情

检查原水泥砂浆地坪的平整度和附着力，达到技术要求后，将耐磨材料用搅拌机加水搅拌均匀后进行地面摊铺刮平；待耐磨材料初凝时进行机器分步打磨，耐磨材料完全干燥以后用抹光机进行打磨，高性能耐磨地坪漆涂料报价，收光。施工完毕进行洒水养护，彩色耐磨地坪漆涂料报价，养护期完成以后使用专用的机器进行研磨及抛光处理，并用专用地坪蜡进行打蜡处理。

抗重压、耐磨性强、不起尘、增强地面防油性，抗渗透，便于清洁卫生。混凝土进入初凝后即可施工，施工工期较一般比较长，但使用效果更佳。

工厂地面采用金刚砂耐磨地坪都有什么好处？

调查发现，随着时代的快速发展，每年的地方项目建设都有几百个左右甚至上千个项目，大量的工厂厂房不断的在建设中，这个时候采购建材对于企业管理者来说是一项最重要的程序。就拿地面材料来说，现在市场上材料众多，以前的水泥出光的地面已经逐步被淘汰了，现在很多大型工厂车间地面都开始选择金刚砂耐磨地坪了，金刚砂耐磨地坪被广泛的应用在现在的企业厂房中，人们不再去用水泥出光的地面了，因为水泥地面不仅不耐磨抗压，而且冬天如果地面上存水，再上冻的话就会起鼓，再过几年就会出现断层断裂的现象，到时候地面整天就会尘土飞扬的，造成不好的生产环境，也会影响员工工作。

如果选择金刚砂耐磨地坪就不会有这些问题，即使大量的车辆在上面长期碾压也不会出现裂痕，使用寿命一般在三十年左右，车库耐磨地坪漆涂料报价，车间地面专用金刚砂耐磨地坪是水泥地面的十几倍不止。这种材料与混凝土同步施工，施工简单方便，而且冬天也不会出现冻裂起鼓的现象，良好的性能得到客户的青睐；金刚砂耐磨地坪是由必然粒径级配的精选骨料、高强水泥、特别外加剂、颜料及聚合物构成，耐磨地坪具有轮廓硬度高、密度大、耐磨、不生尘埃、不易剥离、经济、合用、局限广等长处。

随着地坪使用的普及和技术的更新升级，出现了很多地坪品类。其中常见适用范围较高的耐磨地坪外，还有钢化地坪、环氧地坪等。图腾地坪工程现在来给大家介绍一下钢化地坪与耐磨地坪的区别：

钢化地坪也叫混凝土（水泥）钢化地坪，是使用致密钢化剂对混凝土（水泥）基地坪进行钢化处理，至于色彩需要由基面产生，可以采用彩色耐磨骨料，也可以采用对基面进行染色处理。

耐磨地坪也叫金刚砂耐磨地坪，是由高强度水泥、金刚砂耐磨骨料、添加剂等组成，是预拌、现场即用的干撒式地面硬化剂。

钢化地坪和耐磨地坪的区别：

钢化地坪主要是在已经完工的耐磨地坪、水泥基地面、混凝土地面、水磨石地面上进行施工，通过加用钢化剂，耐磨地坪漆涂料报价，经过渗透反应完全后用树脂磨片对基面进行多次抛光处理而成。一般是在耐磨地坪养护28天左右（根据温度和天气情况而定）后再施工。

特性是在表层形成密实的整体，美观大方、绿色环保，抗渗透、抗压、耐磨、耐酸碱盐的腐蚀，防尘防污易清洁，适用于载重要求较高，机械性能要求较强的地面。

钢化地坪是在已完工的耐磨地坪等地面上进行的升级版处理，所以整体质量还是有赖于基础地面的品质，如耐磨地坪的骨料硬度等。比如硬度在7.5-8的RZG天然金刚砂耐磨地坪骨料，开采自超高压变质带的深层矿石，韧性好，耐磨性能更优越，不会轻易出现划痕现象；酸碱溶解度只有1%，抗腐蚀能力强；熔点1380℃，耐高温，不会出现爆皮等现象。另外，RZG天然金刚砂是天然的矿石原色，不会褪色，相较于后期加入的染色剂，更稳定，也更环保。

耐磨地坪漆涂料报价-成都奥雷优质服务商由成都奥雷信息技术有限公司提供。成都奥雷信息技术有限公司（www.cdaolei.com）在防水、防潮材料这一领域倾注了无限的热忱和热情，奥雷工程一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张烈忠。同时本公司（www.scaolei.com）还是从事四川环氧地坪漆，四川环氧树脂地坪漆，四川环氧地坪涂料的厂家，欢迎来电咨询。