

# FA24玻璃转子流量计玺达牌

产品名称	FA24玻璃转子流量计玺达牌
公司名称	江苏玺达仪表有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	玺达:FA24
公司地址	江苏省常州市新北区魏村镇工业园区滨德路8号
联系电话	0519-81806635 15380091288

## 产品详情

FA24玻璃转子流量计玺达牌是采用国际工艺和设备制造的产品，质量性能达到国际水平，精度等级高，采用独特的设计，法兰接头可以旋转以调节四只安装孔，在不把流量计撤出管道的情况下，可方便的更换锥管和浮子。可加装标尺板。

外形及安装尺寸 口径窗口尺寸(a×b) CBAE重量(kg) DN1537×302500 65 954- 146 DN2552×294500 85 1154- 1410 DN4064×278500 110 1454- 1413 DN5094×266500 125 1604- 1818 DN80132×302500 150 1854- 1832注：法兰标准GB/T9119-2000DN(15~50), PN1.0MPa DN80 PN0.6MPa

型号规格与技术参数 口径(mm)型

号测量范围压损(Pa)最大压力(MPa)最高温度( )准确度等级水(20 )L/h空气(20 101325Pa)m<sup>3</sup>/h DN15FA24-15FA24-15F10~10016~16025~25040~40063~6300.12~1.20.2~20.3~30.5~50.8~81.2~122~201100120017002000250030001.01202.5 DN25FA24-25FA24-25F63~630100~1000160~1600250~25002~203~305~506~6028004000500060001.0 DN40FA24-40FA24-40F250~2500400~40005~508~8012~1203400400050000.9 DN50FA24-50FA24-50F630~6300(1~10)m<sup>3</sup>/h12~12020~20030~3004800650085000.7 DN80FA24-80FA24-80F(1.6~16)m<sup>3</sup>/h(2.5~25)m<sup>3</sup>/h(8~40)m<sup>3</sup>/h 8000900096000.5注：1、进入流量计流体的压力，液体至少是压损的两倍，气体必须超过5倍压损。2、需准确度等级1.5级，请在订单上注明。3、耐腐型四氟浮子流量比普通型低一流量等级。

全不锈钢型FA24-( )B/BF FA24-( )Bo/BoF 法兰、浮子、导杆、支承板及螺栓等均为不锈钢304(1Cr18Ni9Ti)，型号为FA24-( )B。接液材质如需选用316，则型号为FA24-( )B0，需定做。如需不锈钢内衬PTFE，则型号为FA24-( )BF(316为B0F)，需定做。零部件型号浮子基座止档密封圈及垫片导杆FA24-15、25、40、50、801Cr18Ni9Ti不锈钢铸铁氟塑料耐高温橡胶1Cr18Ni9Ti不锈钢FA24-15F、25F、40F、50F、80F外包氟塑料铸铁内衬氟塑料\*氟塑料氟橡胶注：如介质是有机溶剂，订货时请注明。