

华绿保 stp真空绝热板设备 stp真空绝热板

产品名称	华绿保 stp真空绝热板设备 stp真空绝热板
公司名称	山东华绿保节能环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	潍坊市北海路2998号，潍坊总部基地6号楼1-309
联系电话	13954299001

产品详情

在借鉴国外先进技术的基础上，经过国内多家机构的研发探索，原来用在冰箱，冷储箱的超薄真空绝热板被用在建筑外保温领域，stp真空绝热板流水线，较之60-100mm的EPS板，10-15mm厚的超薄真空绝热板保温性能更好，导热系数只有 $0.006\text{w/m}\cdot\text{K}$ ，保温效果是常规聚板的5倍、XPS的4倍、聚氨酯的3倍，能大大增加房屋的保温性能，防火等级达到A1级，安全不燃，并且能够增加房屋的使用面积。但由于其保温原理的特殊性，在施工和使用过程中要保证板材不能被损伤破坏真空，对施工质量有较高要求。真空绝热板作为一种新兴的外保温建筑材料，目前市场上还没有形成标准化的构造做法

同其它材料相比，stp真空绝热板折边机，VIP以其极低的导热系数，在保温技术要求相同时有保温层厚度薄、体积小、重量轻的优点，适用于节能要求较高的产品，有较大技术经济意义。状况国内研发真空绝热板的企业屈指可数，国内的vip真空隔热板质量与国外也有些差距，但是凭借着中国制造的低成本和低碳经济的备受关注，使我们在市场上也有一席之地。芯材区分vip真空绝热板芯材主要有粉体芯材和玻纤芯材，粉体芯材采取二氧化硅为材料的真空绝热板，导热系数相对较高，主要应用在墙体保温；而玻纤芯材的真空绝热板导热系数较低，主要应用于冰箱、冰柜、冷藏车的节能保温

HD-STP超薄真空保温板，无机类耐火，的隔热保温性能，导热系数在0.008以下，节能效果突出，保温效果是其他传统保温的3-8倍，stp真空绝热板，所需保温厚度是传统保温的三分之一至八分之一。采用无机、无毒芯材，低能耗零排放加工工艺，不产生废气、废水，属环保低碳型保温材料。轻质，stp真空绝热板设备，运输、搬运方便，施工工艺简单，粘贴效率高。价格加高，因为真空材料，不能现场切割弯曲，严禁重物敲击，锐物刺穿。

虽然市场上外墙保温材料产品种类丰富，但是无机活性保温材料除了不燃的防火性能及良好的保温隔热效果，还具有优异的无网保温系统构造。产品在施工简便、与建筑物同寿命、抗水抗裂抗空鼓等领域占据着越来越重要的地位。

华绿保(图)-stp真空绝热板设备-stp真空绝热板由山东华绿保节能环保科技有限公司提供。山东华绿保节能环保科技有限公司（www.hlb-tech.com）实力雄厚，信誉可靠，在山东潍坊的行业专用设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领华绿保和您携手步入辉煌，共创美好未来！

