

# 在线式热成像体温筛查仪DS-2TB21-3AVF

产品名称	在线式热成像体温筛查仪DS-2TB21-3AVF
公司名称	深圳市熙源泰科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌：:3AV 型号：:DS-2TB21-3AV 产地：:深圳
公司地址	深圳市龙华新区民治街道沙元埔壹玖柒零文创园B栋3楼309号
联系电话	0755-83995250 13715228626

## 产品详情

在线式热成像体温筛查仪DS-2TB21-3AVF人体测温仪应用：

DS-2TB21-3AVF在线式测温红外热像仪，高精度测温，

优于  $\pm 0.4$  ，高分辨率高帧频，采用自动对焦方式。

适用于机场、火车站、地铁、医院、学校等交通枢纽和公共场所的人体测温监测，

快速体温筛查疫情发热人群。

在线式热成像体温筛查仪DS-2TB21-3AVF特点：

热成像定焦镜头3.1mm，最小成像距离0.15m.

分辨率 160\*120，高灵敏度探测器，支持对比度调节。

最高十字定位

支持点，线，框 测温

测温范围：30-45

支持定时，温差和手动模式下快门校正

支持3D降噪功能，伪彩色可调，图像细节增强功能

支持镜像，数字变倍和本地视频输出

体积小易集成，整机厚度30mm,所有接口防松脱。热成像体温筛查仪DS-2TB21-3AVF技术参数：型号DS-2TB21-3AVF卡片式测温热像仪传感器类型 氧化钒非制冷型探测器最大图像尺寸 160 × 120响应波段 8~14 μ m像元尺寸 17 μ mNETD ( 噪声等效温差 ) <40mk(@30 ° C,F#=1.1)焦距/最小成像距离 3.1mm/0.15m视场角 50 ° × 37.2 ° F值 1.1帧频 25数字变倍 1x、 2x、 3x测温范围 30 ~45 测温单位 摄氏度、华氏度、卡尔文精度 ±0.5 可见光：分辨率 200W可见光镜头焦距 2m聚焦距离 0.1m视场角 92.6 × 75.8 ° 图片分辨率 800 × 600 或 1600 × 1200视频分辨率 800 × 600 或 1600 × 1200接口：复位键 1个复位键网口 1Gbit/s报警 1进/1出RS485 支持应用编程接口支持海康 SDK ( Win&Linux x86 ) 接入。支持 Modbus 传输温度信息。支持 16bit 25Hz 160 × 120 像素温度或 16bit 25Hz 裸数据输出；系统功能：测温规则 10 个点、10 个框、1 条线电源接口 直流、POE ( 802.af ) 系统参数：菜单语言 中文电源输入 宽幅供电 DC10~30V功率 连续 3W/最大 5W工作温度和湿度 15 ~35 ， < 90% RH存储温度和湿度 -40 ~70 ， < 95%RH防护等级 IP67重量 215g(加背板 285g)尺寸 105 × 55 × 30mm ( 长宽厚 ) ，不含背板安装 背板+支架支持配电柜内磁吸安装、壁装、吊装、柱装配件 电源适配器、8 芯航空头网线、12 芯航空头网线外壳 铝合金