

盐城科德单机脉冲除尘器

产品名称	盐城科德单机脉冲除尘器
公司名称	盐城科德节能环保技术有限公司
价格	.00/套
规格参数	
公司地址	盐城市亭湖区青年路26号绿地商务城北12幢4-811号
联系电话	0515-0515-89810022 13338937869

产品详情

单机脉冲除尘器

性能特点：

单机脉冲除尘器是吸收国内外同类产品经改进后设计而成的小型袋式除尘器。该除尘器采用逐行脉冲喷吹的清灰方式，具有清灰效果好，净化效率高。滤袋寿命长，维修工作量小，运行安全可靠的优点。广泛用于冶金、建材、家具、化工、矿山等各种工矿企业非纤维工业粉尘的除尘净化与物料的回收，主要应用于破碎、码头、输送、仓储、万级无尘室等散点收尘。

本系列除尘器共有七个规格，其结构主要由过滤室、滤袋、净气室、灰斗、卸灰装置、脉冲喷吹清灰装置、电控箱等组成。

参数规格

KD-32

KD-48

KD-64

KD-80

KD-96

KD-112

KD-120

处理风量 (m/h)

1500-2100

2100-3200

2900-4300

4000-6000

5200-7000

6000-9000

6500-9700

总过滤面积 (m)

24

36

48

60

72

84

90

过滤风速 (m/min)

1.0-1.5

1.0-1.7

1.2-1.7

1.2-1.8

滤袋总个数 (个)

32

64

80

96

112

120

入口气体温度 (° c)

120 ° c

设备阻力 (pa)

1200

入口粉尘浓 (g/Nm)

< 200

清灰压缩空气

压力 (mpa)

0.5-0.7

耗气 (m/min)

0.1

0.14

0.2

0.24

0.29

0.34

0.38

承受负压

5000

脉冲阀 (带电磁阀)

数量 (个)

4

6

8

10

12

14

15

规格 (英寸)

1

风机型号

4-68

NO.A

4-72

NO.3.6A

NO.4A

NO.4.5A

NO.5A

风机用电动机功率 (kw)

1.5

3

5.5

7.5

11

风机型号 (kw)

Y90S-2

Y100L-2

Y132S1