

# 高温型压力变送器

产品名称	高温型压力变送器
公司名称	北京益通众泰科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:益通 型号:GWYL 产地:北京
公司地址	北京市大兴区金星西路6号院1号楼2层(02)202-1-8 (注册地址)
联系电话	13161557668

## 产品详情

高温型压力变送器用于在高工作压力环境下测量液体、气体或蒸汽的液位、流量和压力，然后转变成4~20mA DC信号输出。智能型高温压力变送器可与HART手操器相互通讯，通过它进行设定，监控或与上位机组成现场监控系统。

高温型压力变送器是选用进口耐高温敏感元件组装，传感器探头能在150℃高温下长期稳定工作。芯体与不锈钢外壳之间采用激光冷焊工艺，传感器的压力芯体与放大电路之间加有散热片装置，有效的防止了热传导。中高温型压力变送器适用于中高温领域的流体、蒸气压力测量与控制。跟我公司的智能数显仪表（N系列--显示报警，PD9001--控制）配套可实现对系统压力显示报警或控制。

### 一、产品特点：

0...1bar至0...1000bar压力范围的测量

多种工业标准信号输出

进口耐高温敏感元件

激光冷焊工艺、散热片装置

精度高，免调校

特殊散热结构设计，可耐中高温

### 二、技术规格：

量程：0 ~ 1MPa ~ 100MPa 0 ~ 0.2MPa ~ 10MPa

综合精度：0.25%FS；0.5%FS；

输出信号：4-20mA（两线制），0-5V；

供电电压：24(12~36)VDC (放大信号)

压力连接：G1/4, G1/2, 1/2NPT, 1/4NPT, M12\*1.5等（可按客户要求定制）

电气连接：赫斯曼接头（DIN），M12四芯接头，航空插件，直接引线等（可按要求定制）