

本并减少计划停机时间优良的抗油泥和沉积形成能力使系统保持清洁，减少维护保养用途广泛由于适用范围广泛，顾客库存中只需要准备较少的润滑油等级，从而降低采购和存储成本，用错润滑油的危险也随之减少对钢材提供优化的防锈和防腐保护，对铜和软金属合金提供防腐蚀保护对机器部件提供出色的保护，减少保养维修成本抗泡沫和抗乳化的性能在有水污染或在油品易于发泡的设备中提供有效的润滑和顺畅的运行

应用范围

Mobilgear 600 XP

用于传送带、搅拌机、干燥机、挤出机、风扇、混合机、冲压机、纸浆机、泵（包括油井泵）、筛网、挤塑机及其它重型设备的工业齿轮

船用齿轮包括主推进器、离心泵、甲板机械如绞车、锚机、吊车、旋转装置、泵、升降机和舵机

非齿轮应用，包括联轴器、螺杆以及低速运转的高负荷滑动与滚动接触轴承

Mobilgear 600 XP 100、150、220、320、460, 和 680 经过西门子 AG 批准，可用于 Flender 齿轮箱

规格与认可 Mobilgear 600 XP 系列 符合或超越以下要求
Mobilgear 600 XP 68 Mobilgear 600 XP 100 Mobilgear 600 XP 150
Mobilgear 600 XP 220 Mobilgear 600 XP 320 Mobilgear 600 XP 460 Mobilgear 600 XP 680
AGMA 9005-E022 EP3 EP4 EP5 EP6 EP7 EP-DIN 51517-3: 2009-06
XXXXXX ISO 12925-1 Typ CKD 68 CKD 100 CKD 150
CKD 220 CKD 320 CKC 460 CKC 680