

艾默生R48-3200e高效开关整流模块

产品名称	艾默生R48-3200e高效开关整流模块
公司名称	山东格伦德电源科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	山东济南市历城区山大北路
联系电话	15315678277

产品详情

艾默生R48-3200e高效开关电源整流模块:

产品描述:

艾默生高频开关电源模 艾默生高频开关电源柜 艾默生高频开关电源P 艾默生48V高频开关

1、整流模块介绍 R48-3200E艾默生标效整流模块标称输出电压：- 48V，标称输出电流50A，大输出功率：3200W，R48-3200E模块满足RoHS要求，通过TUV、CE、UL认证，。采用新电源监控技术，实现整流模块及负载的实时监控、通过后台调节输出电压的功能。

2、技术参数 环境条件：

工作温度：-5 ~ 45 ，45 以上降额使用 贮存温度：-40 ~ 70 相对湿度： 95%RH，无冷凝

海拔高度： 2000m（2000m以上需要降额使用） 冷却方式：强迫风冷 输入特性：

输入电压范围：85Vac ~ 290Vac，单相三线制 额定输入电压：200Vac ~ 250Vac

功率降额输入电压范围：85Vac ~ 176VA 不工作承受大静态电压：415Vac

额定输入电流：< 16A@3200W 大输入电流：< 19A@3200W/176Vac 输入冲击电流：<30A

允许输入电网频率：45 ~ 65Hz 额定输入电网频率：50Hz/60Hz 输出特性：

输出直流电压范围：42V ~ 58V 输出直流电流：0A ~ 60.5A 稳压精度 $\pm 0.5\%$ ；

负载调整率 $\pm 0.5\%$ ；电压调整率 $\pm 0.1\%$ ；开机上冲幅度 $\pm 1\%$ 。

本公司专业致力于华为、艾默生、中兴通信电源模块的研究，为客户提供全程一站式服务，我公司可以根据客户的具体特点和需求量身定做不同型号的通信电源，具体包括设计--选型--安装等跟踪指导，客户的需求就是我们的工作，做各类通信电源模块我们更专业。

The company specializes in huawei, Emerson, zte communication power supply module, to provide clients with one-stop service all the way, our company can according to the specific characteristics and needs of customers customized different types of communication power supply, including design, selection, installation and tracking guidance, customer demand is our work, we are more professional to do all kinds of communication power supply module.