艾默生R48-2900U整流模块说明

产品名称	艾默生R48-2900U整流模块说明
公司名称	山东格伦德电源科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	山东济南市历城区山大北路
联系电话	15315678277

产品详情

艾默生R48-2900U整流模块说明

整流模块R48-2900U功能:

- 1、 输入220V 50Hz, 工作范围85~290Vac
- 2、输出42~58Vdc,软件可调,输出功率2900W;
- 3、 模块软件均流,不均流度小于3%
- 4、CAN总线通讯,可并联达48个
- 5、 具有交流过欠压、直流过压、过温、短路等多重保护功能
- 6、具有LED工作状态指示、多种告警指示功能
- 7、 模块热插拔,即插即用,无需任何参数设置。
- 8、 模块双重供电整流模块R48-2900U特点:
- 1、 输入电压宽范围限功率:功率降额输入电压范围:85Vac~176VA
- 2、 不工作承受静态电压: 415Vac
- 3、 额定输入电流: <16A@2900W
- 4、输入电流: <19A@2900W/176Vac
- 5、 输入冲击电流:<30A 2、输出限功率、短路限流。

本公司专业致力于华为、艾默生、中兴通信电源模块的研究,为客户提供全程一站式服务,我公司可以根据客户的具体特点和需求量身定做不同型号的通信电源,具体包括设计--选型--安装等跟踪指导,客户的需求就是我们的工作,做各类通信电源模块我们更专业。

communication power supply, including design, selection, installation and tracking guidance, customer demand is our work, we are more professional to do all kinds of communication power supply module.