

北京led埋地光带 地埋发光砖非标定制

产品名称	北京led埋地光带 地埋发光砖非标定制
公司名称	深圳市千易照明有限公司
价格	100.00/个
规格参数	品牌:千易照明 材质:不锈钢 质保:两年
公司地址	广东省深圳市宝安区凤凰大道177号广晟德科技园D栋2楼
联系电话	13537782989 13543300518

产品详情

对高模量沥青混凝土、SBS改性沥青和70#普通沥青混凝土进行了15,20,40,60 条件下的单轴贯入及抗压回弹模量c值进行计算,结果表明:高模量沥青混凝土在各温度下均具有相对较高的抗剪强度、黏聚力和抗压回弹模量,尤其由抗剪强度换算成抗压强度、黏聚力c值及抗压回弹模量的回归方程. 北京led埋地光带 地埋发光砖非标定制

本产品适用于公园、广场、人行道、商场、私人别墅、花园、草地、娱乐场所地板等灯光装饰

- 1.灯体为压铸铝或不锈钢等材料，防渗水，坚固耐用,散热性能优良.
- 2.硅胶密封圈，防水性能优良，耐高温，抗老化。
- 3.高强度钢化玻璃，透光度强，光线辐射面宽.
- 4.造型别致优雅，可以随意移动，耐腐蚀。

深圳市千易照明有限公司，坐落于素有'中国灯具之乡'美誉的历史名镇----深圳，地处风景秀丽高素质的技术人员，是集设计、开发、生产于一一体化的灯具制造企业，生产地埋灯、LED地埋灯、景观灯等600多个品种，用户可按图按样定制产品。企业引进全套铝压铸等照明灯生产设备要求。企业坚持以质量为本,信誉为发展之道，企业将以的品质，热诚的服务为导向与您携手共

北京led埋地光带 地埋发光砖非标定制以兴安落叶松(Larix gmelini)40mm × 65mm × 4

000mm,40mm × 90mm × 4 000mm,40mm × 140mm × 4

000mm的 c和 c等级规格材为例,根据美国材料试验协会标准ASTM D4761-05对试样进行抗弯强度测试,研究兴安落叶松规格材抗弯强度在长宽比为18 1时的长宽比尺寸效应因数.结果表明:兴安落叶松规格材抗弯强度的长宽比尺寸效应因数存在等级间差异; c等级的长宽比尺寸效应因数为0.43, c等级的长宽比尺寸效应因数与强度百分位数之间存在线性关系.