

恺联SKF轴承厂家 玉林进口SKF轴承

产品名称	恺联SKF轴承厂家 玉林进口SKF轴承
公司名称	上海恺联轴承有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海普陀区兰溪路900弄15号
联系电话	18800370568 18800370568

产品详情

瑞典SKF轴承 轴承热安装 对于较大型的轴承，随着尺寸的增大，需要更大的力才可以把轴承安装。以机械式的冷安装方法一般是不可能的。因此有可能需要以热安装的方法，把整个轴承、内圈或轴承座（如轮毂）在安装前加热。

热安装方法需要轴承圈和轴或轴承座之间的有一定的温差，并主要取决于过盈量和轴颈或座孔的直径。轴承加热的温度不应超过125摄氏度，否则轴承材料的结构可能会产生变化并导致轴承的尺寸变化。带防尘盖或密封圈的轴承，由于预先填充的润滑油或密封圈材料对温度有一定的限制，加热的温度不可超过80摄氏度。

瑞典SKF轴承 带防尘盖的轴承，后缀为Z或2Z，根据不同的轴承系列和尺寸，有两种不同结构的设计。防尘盖是由冲压版制成，通常在防尘盖内径处带有一个圆柱形延展，与内圈肩部形成一个长的密封间隙。某些防尘盖不带延展。

带防尘盖的轴承主要应用在内圈转动的工况。如果是外圈转动，轴承在高速运转下，会导致润滑脂泄露。

带低摩擦密封圈的轴承 带低摩擦密封圈的SKF深沟球轴承，进口SKF轴承，后缀为RSL、2RSL或RZ、2RZ，根据不同的轴承系列和尺寸，有三种不同结构的设计。

瑞典SKF轴承 拆卸

如果轴承在拆卸后需要再次使用，在拆卸时施加在轴承圈上的作用力，不可以通过滚动体来传递。

拆卸分离式轴承时，连滚动体保持架组件的轴承圈与另一个轴承圈可以分开独立拆卸。而拆卸非分离型轴承时，应先把以间隙配合的轴承圈卸下。拆卸以过盈配合的轴承，需要根据其类型，尺寸和配合方式使用不同的工具，以下是一些适用于较常见情况的拆卸工具和方法的介绍。

圆柱孔轴承的拆卸

恺联SKF轴承厂家-玉林进口SKF轴承由上海恺联轴承有限公司提供。上海恺联轴承有限公司（www.skf-021.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（www.asahi021.com）还是从事ASAHI轴承，日本ASAHI轴承代理商，上海ASAHI轴承代理商的厂家，欢迎来电咨询。