

# 道路划线公司 昌顺交通设施 安徽道路划线

产品名称	道路划线公司 昌顺交通设施 安徽道路划线
公司名称	合肥昌顺交通设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市蜀山区西二环与清溪路交叉口向东500米
联系电话	13965118978

## 产品详情

### 道路标线涂料在新修水泥路面施工需要做什么处理

新修的路面，厂区道路划线，表面带有粘附不牢的颗粒或砂浆(水泥混凝土路面)，影响涂膜与路面的粘结，因此，安徽道路划线，在标线施工前必须去除路表面杂质和粘附不牢的颗粒或砂浆。水泥混凝土路面为含有水份和盐份的多孔性结构，直接涂布道路标线涂料，往往导致涂膜起泡、脱落，影响其耐久性，所以，新修的水泥混凝土路面至少要经过2~3个月的干燥，使水份蒸发、盐份析出后才能开始涂布涂料。对急需的工程，可在要涂布标线的路表面用15~20%的硫酸锌或氯化锌溶液涂刷数次，待干后再清除析出的粉质和浮粒。

### 道路划线施工工序:

一、材料的熔融热熔釜一般装载于车上，热熔釜配备以天然气为燃料的煤气燃烧器和搅拌装置。应用这些设备将材料加热，搅拌，直到熔融，使之成为符合要求的涂料。涂料的溶解情况对于操作、粘接、修整都有影响，所以要给予足够的注意。以液化石油气为燃料的热熔釜，可实现温度自动控制，道路划线设计，可以保证涂料溶化过程的稳定性。

二、安全措施到达现场后，首先考虑路面的宽度、交通量等因素，充分运用标志、路栏等安全设施，配备交通管理员，管理好行人和交通，道路划线公司，尽量防止事故发生。

### 道路标线修复不可缺少的步骤

#### 涂刷底漆

在水泥路面施加标线需要预涂底油时，应先喷涂热熔底油下涂剂，按试验决定的间隔时间喷涂热熔涂料，以提高其粘结力。采用高压无气喷涂方法喷涂底油，确保粘结效果良好。

涂料加热时，温度应控制在涂料生产商的使用说明规定值内，不得超过高限制温度；沥青路面标线打磨后，清理干净，涂刷乳化沥青做底油。

道路划线公司-昌顺交通设施(在线咨询)-安徽道路划线由合肥昌顺交通设施有限公司提供。“道路标识牌,道路标线,交通安全设施”就选合肥昌顺交通设施有限公司（[www.hfcsjtg.com](http://www.hfcsjtg.com)），公司位于：合肥市蜀山区西二环与清溪路交叉口向东500米，多年来，昌顺交通设施坚持为客户提供好的服务，联系人：刘经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。昌顺交通设施期待成为您的长期合作伙伴！