

隔离病房专用空调负压病房洁净空调厂家

产品名称	隔离病房专用空调负压病房洁净空调厂家
公司名称	深圳市西谷制冷设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	西谷:SMSCOLD 型号:SMS-ZKW-5-26 认证:ISO19001
公司地址	深圳市宝安区福永街道白石厦社区龙王庙工业区10栋
联系电话	15289550601

产品详情

定义：所谓负压病房是指在特殊的装置之下，病房内的气压低于病房外的气压，这样的话，从空气的流通来讲，就只能外面的新鲜空气可以流进病房，病房内被患者污染过的空气就不会泄露出去，而是通过专门的通道及时排放到固定的地方。这样病房外的地方就不会被污染，从而减少了医务人员被大量感染的机会，这种病房适合抢救类似非典这样的呼吸道传染性疾病的病人。

(1)空气净化传染病负压隔离病房使用一套送风净化装置，二套排风净化装置。送风净化装置由送风柜和初效、中效、高效过滤装置组成，过滤效率为99.99%。（粒径 $0.3\mu\text{m}$ ）。排风净化装置排风柜和粗效、中效过滤装置组成，过滤效率为99.99%（粒径 $0.3\mu\text{m}$ ）。（2）杀菌消毒净化送风空调机组具有很高效的空气过滤系统，针对空气的细菌病毒采用紫外线杀菌装置灭菌处理，达到杀菌杀毒作用。（3）空气温度调节负压病房区域不但对空气洁净度要求很高，同样对温度要求需稳定处理，一般配备风冷式直膨室外机，进行温度调控，可实现制冷和制热功能，并配备PTC电辅热，加以升温补偿，给隔离区域一个稳定的温度环境。（4）材料材质隔离区空调机组一般是配备组合式空调室内机和风冷式直膨式室外机，组合式净化空调机组外壳采用PU发泡处理，保温性能好，漏风率低，结构性强的特点，送风系统采用前倾或者后倾风机配合初中高效过滤系统组成送风系统，温度调节采用铜铝胀片式高效换热器以及PTC电辅热系统，整体来说机组具有高效自动化，高效空气处理能力，根据换气次数的要求可实现隔离区域达到百级需求。

深圳市西谷制冷设备有限公司根据多年的生产经验，可快速根据不同客户需求制定生产计划及生产配置划分，一般机组工期需求在10天左右可以完成，高效率完成生产需求。公司所选材料均为市场优质产品，确保产品质量以及产品功能需求。

