

鑫焱杰 顶管施工作业 襄阳顶管施工

产品名称	鑫焱杰 顶管施工作业 襄阳顶管施工
公司名称	枣阳市鑫焱杰管道工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省枣阳市书院街东段
联系电话	13177203333

产品详情

在这种情况下，非开挖技术的优势就体现出来了。非开挖技术是指利用各种岩土钻掘的技术手段，在地表不开沟(槽)的条件下铺设、更换或修复各种地下管线的施工新技术，道路顶管施工，改传统的挖槽铺管和修复施工方式为钻孔铺管和修复。与传统的挖槽施工法相比，电缆顶管施工，非开挖技术具有不影响交通、不破坏环境，施工周期短，社会效益显著等优点，尤其适合在一些无法实施开挖作业的地区，如闹市区、高速公路、铁路、建筑物、河流、农作物及植被保护区等，进行管线铺设、更新或修复。按施工工艺可分为：导向钻进铺管技术、遁地穿梭铺管技术、顶管掘进铺管技术、顶管铺管技术。

顶管技术并不需要开槽铺设管道，襄阳顶管施工，是非开挖施工方法中的一项。它用一种硬制管道在土层下面穿过以形成给排水或者其他作用的设施。该项技术的使用时间较早，优点多，例如：

- (1) 施工精度高；
- (2) 综合成本低：只需要排除地下土层中的土体，使工期缩短、工程量减少；
- (3) 对环境的破坏小：能使周围建筑设施保持其功能，不被破坏；
- (4) 可穿越障碍物等。正是凭借这些优点，顶管技术得到了较广泛的应用，当前，它已经被应用在污水管道的铺设、管道、雨水管道、自来水工程等多项民生工程中，消除了以往开挖技术所造成的社会影响和经济影响。

预防措施：

旋挖钻机在运输过程中，板车停车位置应是平坦而坚硬的地面，板车转弯的时候要平缓，不应该过急。

履带未伸开，挂钻杆回转

预防措施：

严格按照操作规程，履带先展宽后再挂钻杆。

自身部件损坏，如：轴断裂，油缸缸头断裂。

预防措施：

按照操作规程定期检查和保养。

自燃三大成因

油管漏油、发动机高温、电气线路短路；

保养不当，发动机过脏；

施工作业时间过长等人为因素。

鑫焱杰(图)-顶管施工作业-襄阳顶管施工由枣阳市鑫焱杰管道工程有限公司提供。枣阳市鑫焱杰管道工程有限公司(www.xtjgdgc.com/) 拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！