双法兰差压变送器

产品名称	双法兰差压变送器
公司名称	北京益通众泰科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:益通 型号:SFLBS 产地:北京
公司地址	北京市大兴区金星西路6号院1号楼2层(02)202-1-8（注册地址）
联系电话	13161557668

产品详情

双法兰远传隔膜差压变送器是数字式仪表，具有用户界面友好，精度高的特点。可通过本地按键，HART， PROFIBUS-PA 或FF 基金会现场总线通讯进行参数设定。

丰富的功能使该压力变送器十分适合于工厂的需要。 尽管有大量的设定选项，但操作仍很简单。

符合“ 本安 ”和“ 隔爆 ”防爆要求的变送器可以安装在潜在爆炸

危险环境 (1 区) 或 (0 区) 内。该变送器具有 EC 型试验合格证书，并符合欧洲标准 (ATEX)。

变送器可以连接各种设计的远传密封组件，以便用于如高粘度物料等特殊应用场合。

不同型号的差压变送器可以用来测量：

表压

绝对压力

差压

液位

流量

双法兰远传差压变送器优点

应用

质量好，寿命长

在极端化学和机械负载下保持高可靠性

适用于腐蚀和非腐蚀性气体、蒸汽和液体

丰富的诊断和仿真功能

测量元件与电子元件分离，不需要重新校准

最小的一致性误差

长期漂移小

接液部件采用高等级材料 (不锈钢，哈氏合金，黄金，蒙乃尔合金，钽)

带 HART 通讯的 DS III 变送器量程为 1 mbar 至 700 bar

变送器公称测量范围从 0 至 700 bar, DS III PA (PROFIBUS PA) 和FF (基金会现场总线)

测量精度高

通过控制键和 HART， PROFIBUS PA 或 FF 现场总线通讯进行参数设定