

# 国标万向锚具 KM15 KM18 KM19 KM22万向锁具厂家定制

产品名称	国标万向锚具 KM15 KM18 KM19 KM22万向锁具厂家定制
公司名称	济宁市利煤矿山设备有限公司
价格	15.00/个
规格参数	品牌:利煤 产地:山东
公司地址	济宁高新区杨柳国际新城A区
联系电话	0537-2088611 18653716831

## 产品详情

万向锁具 万向锚索锚具 15.24、17.8、18.9、21.6万向锁具

KM15 KM18 KM19 KM22万向锁具

一种矿用万向锚索锚具锚固装置，解决了矿山井下巷道支护装拆不方便，锚固性能差的问题，其特点是由底座、锚环，夹片、胶圈组成，其特征就在于在底座的中部平面设置一个圆弧形半圆凹槽，锚环与圆弧形半圆凹槽，配合设置一端头为外圆弧形半圆柱体，中心设置为内圆锥体空心，夹片设置为外圆锥体，夹片与锚环之间设置有胶圈。本实用新型具有装拆方便，锚固效果好的优点，适应于矿山井下巷道支护。

矿用万向锚索锚具锚固装置，由底座(1)、锚环(2)，夹片(3)胶圈(4)组成，其特征就在于在底座(1)的中部平面设置一个圆弧形凹槽(5)，锚环(2)与圆弧形凹槽(5)配合设置一端头为外圆弧形圆柱体，中心设置为内圆锥体空心，夹片(3)设置为外圆锥体，夹片(3)与锚环(2)之间设置有胶圈(4)。

锚具材料的优劣对锚夹片的影响较大，即是同一钢号、生产厂家，不同材质差别也很大，而导致锚具生产质量不稳定。锚具的技术含量很高，生产者必须有资质.不同品种预应力锚具的规格、尺寸和夹片的形式、尺寸、角度、齿形等技术参数都是由设计确定的，技术含量很高不可随意生产，必须按设计图纸要求加工，生产锚具必须有资质。

锚夹片的热处理目的是为了提高锚具零件的硬度，由于热处理工艺的不同，再加之材料选用的差别大，热处理时锚具夹片硬度影响随之增大。国家标准GB/T14370对锚夹片的硬度只规定了要检查和抽样比

例，但对具体硬度指标未做具体规定。锚具是一种锚固力大，既可施加预应力又可全长锚固，锚具锚固深度长短可以自由选取等优点，锚具被广泛应用于边坡维护，桥涵建筑、地基基础加固、煤巷支护等领域。

锚索锚具锚固力大，既可施加预应力又可全长锚固，且锚固深度长短可以自由选取等优点，被广泛应用于边坡维护，桥涵建筑、地基基础加固、煤巷支护等领域。根据配套钢绞线的直径，有15.24、17.8、18.9、21.6等规格。15.24锚索锚具的参数：锁紧力：20T 净重量：480克/套 直径：44mm 长度：46mm 矿用锚索锚具构成：钢绞线、毛齿、挡箍、垫板、锚具等。钢绞线直径15.24mm，是承受传递支护力的主体，由7根直径5mm冷轧调质高强钢筋编制而成。

厂家直销 18653716831