

一体式高压固态软启动柜 山东高压固态软启动柜 向明电气

产品名称	一体式高压固态软启动柜 山东高压固态软启动柜 向明电气
公司名称	湖北向明电气科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市
联系电话	13700000000

产品详情

高压电机固态软启动器可广泛用于钢铁、化工、冶金、建材、煤矿等领域。

高压固态软启动柜性能特点：

- 1、适用电压及功率范围广，可以与6KV--10KV/20000KW以内的电机配套使用。
- 2、具备软启动和软停车功能，保证系统的安全启停。
- 3、带LCD显示器，可设置电机的起动方式，起动时间等参数。
- 4、支持PROFIBUS或MODBUS协议通过接口RS485实现。
- 5、体积小，智能化程度高。

订货须知以及售后服务：

- 1、用户订货时需要提供电机的型号、额定功率、额定电压、额定电流、电机的拖动负载特征。
- 2、若有特殊要求可另行设计。
- 3、通过RS485接口和上位机进行通信，满足DCS控制系统要求。
- 4、一年内免费维护，36小时内到位、咨询电话24小时畅通。

一体化装置指的是高压开关柜和高压软启动柜合二为一的一种软启动设备，同时满足现场开关要求和软启动要求，不但节约成本而且节约空间，是目前很受用户喜欢的一款产品，以下做简单介绍；

1、概述：

一体化高压软启动柜主要适用于鼠笼式异步，同步电动机的起动，停止的控制与保护，一体式高压固态软启动柜，该设备可以根据客户要求用真空断路器或真空接触器，且设备具有高压柜的所有功能，高压固态软启动柜工作原理，使得该设备可以和各种高压柜并柜一起使用，软启动采用高质量的串联晶闸管，无极控制输出电压，使电动机平稳的起动和停止。

2、适用范围

适用于鼠笼型电机，适用电压等级：3KV，高压固态软启动柜厂家，6KV，10KV，适用功率：250kw-10000kw，三相鼠笼异步电动机或同步电动机的起动，停止，适用行业：水利水电，化工，矿山，建材，环保等。

高压固态软启动器的工作环境容易受到各种电磁干扰，因此触发信号的传递必须安全可靠。高压软启动器中，传递触发信号，一般采用光纤传输，能有效地避免各种电磁干扰。通过光纤传递信号，也有两种方式：一种多光纤方式，一种单光纤方式。多光纤方式即每块触发板有一路光纤；单光纤方式即每一相只有一路光纤，信号传递到一块主触发板，山东高压固态软启动柜，再由主触发板传递到同一相的其他触发板。由于各路光纤光电传输过程中损耗不尽一致，因此从触发一致性上看，单光纤的方式比多光纤可靠。

一体式高压固态软启动柜-山东高压固态软启动柜-向明电气由湖北向明电气科技有限公司提供。湖北向明电气科技有限公司（www.xfxmdq.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。向明电气——您可信赖的朋友，公司地址：襄阳市人民西路柿铺梁坡工业园(1#厂房)，联系人：马向阳。