

# 全自动油底壳高压喷淋清洗机

产品名称	全自动油底壳高压喷淋清洗机
公司名称	深圳市科圣达超声波自动化设备有限公司
价格	450000.00/台
规格参数	品牌:科圣达 型号:KSD-YDQQX 产地:深圳
公司地址	深圳市龙华新区大浪街道浪口二路92号3楼
联系电话	13823746941

## 产品详情

全自动油底壳高压喷淋清洗机采用分段喷淋清洗流程，具有除油、切水、烘干等功能。由人工将工件放在上料区，依次通过清洗室、压缩空气吹干室、漂洗室、烘干室，完成清洗、切水、烘干、冷却等流程后出料。清洗液经净化和过滤处理可循环使用，上罩内的雾气经吸雾风机抽出后外排出到总排气管道中去。全自动油底壳高压喷淋清洗机具有工位多，功能全，结构合理，操作方便，清洗效果好、清洗量大、速度快的优点，这对于流水线式清洗作业，改善劳动环境，提高清洗和烘干效率具有重要的意义。

全自动油底壳高压喷淋清洗机采用网带通过式清洗，清洗效率高，增加风刀切水和热风干燥，从而既节省电能，又减少故障率；不但可以清洗各类油污，而且可以增加防锈、磷化等附加功能。全自动油底壳高压喷淋清洗机配有污水过滤系统、安装多级抽风吸雾系统，确保废水可以循环使用、机内不串雾不串气、室内空气不污染；各部分空间布局合理均留有维护通道，外观简洁美观。

全自动油底壳高压喷淋清洗机特点：

省时省力、节能节水，不损坏果蔬表皮、效率高、安全可靠。

安装简单、操作简易、维护方便、能耗低。

全自动油底壳高压喷淋清洗机采用高压上下喷淋技术，最大限度的对物料进行彻底清洗。

流水线中各单机可根据用户各自不同的加工特点量身定制，最大程度满足工艺要求。

清洗运行速度可调，用户可根据不同的清洗内容任意设定。

该机结构紧凑，自动化程度高，适合于各种加工规模企业使用。

全自动油底壳高压喷淋清洗机速度、温度可调，操作简便

双层滤网设计，便于随时清理

可调毛刷设计，清洗更干净

管路减振连接，运行更稳定

全自动油底壳高压喷淋清洗机高效节能省人工，节约用水，操作只需1-2人。

清洗干净：360度无死角持续高压清洗。

采用环保水剂清洗工艺。

不锈钢网带输送，速度可调。

全自动油底壳高压喷淋清洗机高压喷淋，防锈，风切，干燥等工艺组合。

高效油水分离器及过滤循环系统，清洗效率更高。

自动液位控制、网带过载等安全保护装置。

全自动油底壳高压喷淋清洗机全封闭结构，设有抽风系统，有效减少机器产生的雾气对车间的污染。

全自动油底壳高压喷淋清洗机全自动控制、7英寸触摸屏控制面板

所有槽体、喷淋管道全部SUS304材质

加强型不锈钢链带A、B双线输送

自动定量药液补充系统

全自动油底壳高压喷淋清洗机工作原理：

物料通过网带输送带进入清洗室，在循环冲洗水泵的作用下，高压水从喷嘴循环喷出，从上、下两个方向对物料进行喷淋冲洗，喷嘴采用可调节快拆式扇形喷头，能控制喷头方向和喷头的出水量，保证清洗效果。

全自动油底壳高压喷淋清洗机结构组成：

该设备由减速机、喷洗装置、集水槽、过滤水箱、循环冲洗水泵、电器控制装置组成。

全自动油底壳高压喷淋清洗机结构特征：

清洗室下面设有两个水箱，每个循环水箱通过卧式不锈钢离心水泵向不锈钢水管提供高压水流，高压水

从水管上的喷嘴循环喷出，从上、下两个方向对物料进行喷淋冲洗；喷嘴采用可调节快拆式扇形喷头，能控制喷头方向和喷头的出水量，保证清洗效果。每个水箱设有过滤网，便于随时清理脏物；各个水箱设单独排污清理阀，排出后有截管同一排放。从清洗室洗过物料出来的水，经过过滤后可再次循环利用，节约用水。清洗室两侧为活动防水门，两头进出处采用软门帘密封防水，方便随时清洗检修设备。