

# 丁基止水钢板怎么安装

产品名称	丁基止水钢板怎么安装
公司名称	衡水明兴工程橡胶制品有限公司
价格	16.00/米
规格参数	
公司地址	河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路梦想中心10-1（注册地址）
联系电话	15732837812 15732837812

## 产品详情

丁基钢板止水带是近几地铁工程应用为广泛的一种橡胶止水带，外观为塑料布包裹，目的是防止橡胶腻子在运输移动中被污染，腻子内为1毫米厚的镀锌钢板。钢板腻子止水带为综合性能优良的高分子材料与镀锌板复合而成的止水产品。橡塑腻子主体材料为耐老化性能优良的橡塑材料，具有特强的自粘性；夏季高温不流淌。冬季低温不发脆；并具有优异的耐水、耐酸碱和耐老化性能；使用长，产品本身无毒，环境良好。为了承受一定的弯曲和压力。中间来有0.4或0.6mm的钢板。该产品对建筑缝之间提供可靠的防水、防渗功能。

丁基钢板止水带系列产品包括各种规格型号的产品，并可根据用户要求，生产各种非标型号的产品，满足工程上的实际需要。

我公司生产的橡胶止水带是采用标准GB18173.2-2000标准组织生产的，尺寸公差一律按标准执行，如用户有特殊要求，可按用户要求制造。橡胶止水带型号以分类别分类编号，以方便设计参考和用户定货。我公司可按用户要求生产各种形状、尺寸的橡胶止水带，另外还可为不同工程、不同部位的需要备有十字型、丁字型、斜度型和内外转角型产品，可适用于任何设计要求。橡胶止水带在运输时，应要避免阳光直射，勿与热源、油类及有害溶剂接触。成品应取直平放，勿加重压。存放场所好保持-10-+30，相对湿度40%-80%。

丁基橡胶腻子止水带也叫钢板腻子止水带，是近几地铁工程应用较为广泛的一种橡胶止水带，外观为塑料布包裹，目的是防止橡胶腻子运输移动中被污染，腻子内为1毫米厚的镀锌钢板。

丁基橡胶腻子止水带为综合性能优良的高分子材料与镀锌板复合而成的止水产品。橡塑腻子主体材料为耐老化性能优良的橡塑材料，具有特强的自粘性；夏季高温不流淌。冬季低温不发脆；并具有优异的耐水、耐酸碱和耐老化性能；使用长，产品本身无毒，环境良好。为了承受一定的弯曲和压力。中间来有0.4或0.6mm的钢板。该产品对建筑缝之间提供可靠的防水、防渗功能。

钢板腻子止水带的断面采用非等厚结构，分强力区和防水区，使各部分受力均匀，合理。伸缩孔久壁为平面，施工时板模夹制接触面大，不易脱位；钢板增设安装孔与钢筋相连接，固定牢靠不易位移。

可采用电加热板硫化粘合或冷粘接(橡胶止水带)或焊接(塑料止水带)的办法，如用户衔接有艰难，我公司可派技术人员现场指导。止水带运用弹性体资料具有的弹性变形特性在建筑构造接缝中或许独自在建筑变形缝中起到防漏、防渗效果，可应用在任何地上或地下建筑，构成一道持久而坚固的隔水屏障，格外适用于储水和挡水的构造。

钢边止水带，它是以镀锌钢带和天然橡胶原料所组成的组合而成的一种防水产品。高质量的中埋式钢边止水带，它是以镀锌钢带和天然橡胶原料所组成的组合而成的一种防水产品，钢边橡胶止水带它采用的橡胶主体材料为耐老化性能优良的天然橡胶及各种防老剂，具有特强的自粘性