

TO28000ETX25千瓦柴油发电机视屏

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | TO28000ETX25千瓦柴油发电机视屏 |
| 公司名称 | 上海欧鲍机械有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品拍:大泽动力 型号:TO28000ETX 产地:上海 |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室 |
| 联系电话 | 021-51987454 13072175406 |

产品详情

大泽动力认为在柴油发电机组工作过程中做到以下几点,能够有效地节约用油：

- 1.TO28000ETX25千瓦柴油发电机视屏提高柴油发电机组冷却水的温度。提高冷却水的温度能使柴油较完整的燃烧,机油粘度会降低,从而减少运动阻力,达到省油的效果。
- 2.保持柴油发电机组供油角 供油角偏移会造成供油时间过晚,导致耗油量大增。
- 3.保证柴油发电机组不漏油。柴油机输油管常因接头面不平,垫片变形或损坏而存在漏洞现象,这时采取以下方法能够有效解决上述问题：将垫片涂上气门漆放在玻璃板上磨平,矫正油管接头；增设柴油回收装置,用塑料管将油嘴上的回油管与空芯螺丝连接,引导回油流入油箱。
- 4.油料用前进行净化。柴油机的故障有一半以上出自供油系统。处理的方法是：将买回柴油搁置沉淀2-4天再使用,可沉淀98%的杂质,如现买现用,应在油箱加油滤网处放两层绸布或卫生纸。
- 5.TO28000ETX25千瓦柴油发电机视屏改变“大马拉小车”适当加大柴油机皮带轮,在柴油机降速运行的情况下提高水泵转速,使流量,扬程增加,达到节能目的。

型号：TO28000ETX

发电机参数

消音装置：

工业消音

额定功率：

25KW

发动机型号

TO-2105F1

最大功率：

27W

耗油量：

205g/kw.h

额定频率：

50HZ

油箱容积：

40L

额定电压：

220/380V

机油容积：

4L

结构类型：

静音式

过载能力：

/1h

功率因素：

0.8/1

缸径*行程：

4*80*79mm

相 数：

单/三相

发动机功率：

30HP

发电机类型：

无刷电机

压缩比：

19:1

发动机参数

整机参数

绝缘等级：

F

工作时间：

8-15H

启动方式：

电启动

噪音 (db) 7M

62-78

燃油型号：

0#或-10#柴油

燃油表：

有

调速方式：

自动调速

整机超载保护:

有

发动机品牌：

大泽动力

自动过载保护：

冷却方式：

水冷

电压表：

额定转速：

3000r/min

输出指示灯：

缸体结构：

四缸、四冲程

机重量：

590/730kg

燃烧系统：

直喷式

外形尺寸：

1540*980*1000mm

控制装置

ECU

电磁控油阀：

大泽动力发电机组日常保养：

- 1、TO28000ETX25千瓦柴油发电机视屏对发电机组的四漏现象、表面、启动电池、机油和燃油等的检查。
- 2、每隔几个月进行空载，每半年进行加载试机等方面维护，现有维护中的加载测试也只是对后端现有用电设备的带载测试；
- 3、柴油发电机组满载以及规定时间满负载情况下对电特性参数方面进行测试（看一段时间后能不能还带起您的设备）
- 4、空载试机和小功率带载按是否产生的大量积碳。当发现以上现象时，时间和我们厂家取得联系，我们会根据您的时间给您解决。