

# TO35000ETX 35千瓦柴油发电机出口用

产品名称	TO35000ETX 35千瓦柴油发电机出口用
公司名称	上海欧鲍机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品拍:大泽风力 型号:TO35000ETX 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987454 13072175406

## 产品详情

TO35000ETX 35千瓦柴油发电机出口用推荐理由：

在柴油机汽缸内，经过空气滤清器过滤后的洁净空气与喷油嘴喷射出的高压雾化柴油充分混合，在活塞上行的挤压下，体积缩小，温度迅速升高，达到柴油的燃点。柴油被点燃，混合气体剧烈燃烧，体积迅速膨胀，推动活塞下行，称为‘作功’。各汽缸按一定顺序依次作功，作用在活塞上的推力经过连杆变成了推动曲轴转动的力量，从而带动曲轴旋转。将无刷同步交流发电机与柴油机曲轴同轴安装，就可以利用柴油机的旋转带动发电机的转子，利用‘电磁感应’原理，发电机就会输出感应电动势，经闭合的负载回路就能产生电流。TO35000ETX 35千瓦柴油发电机出口用这里只描述发电机组最基本的工作原理。要想得到可使用的、稳定的电力输出，还需要一系列的柴油机和发电机控制、保护器件和回路。

型号：TO35000ETX

发电机参数

消音装置：

工业消音

额定功率：

35KW

发动机型号

TO-D22

最大功率：

36W

耗油量：

205g/kw.h

额定频率：

50HZ

油箱容积：

38L

额定电压：

220/380V

机油容积：

7L

结构类型：

静音式

过载能力：

/1h

功率因素：

0.9/1

缸径\*行程：

4\*82\*79mm

相 数：

单/三相

发动机功率：

50HP

发电机类型：

稀土永磁电机

压缩比：

19:1

发动机参数

整机参数

绝缘等级：

F

工作时间：

8-12H

启动方式：

电启动

噪音 ( db ) 7M

60-78

燃油型号：

0#或-10#柴油

燃油表：

有

调速方式：

电子调速

整机超载保护:

有

发动机品牌：

大泽动力

自动过载保护：

冷却方式：

水冷

电压表：

额定转速：

3000r/min

输出指示灯：

缸体结构：

四缸、四冲程

机重量：

390/420kg

燃烧系统：

直喷式

外形尺寸：

1480\*780\*1020mm

控制装置

ECU

电磁控油阀：

TO35000ETX 35千瓦柴油发电机出口用静音箱设计原理：静音箱内外部结构

- 1.小型发电机组箱体外部四角采用圆弧结构，使整个箱体为流线形结构。
- 2.箱体内部为一体化，在箱壁上装有一层镀锌孔板，使得箱体内部更加美观，并能更好的降低发电机发出的高低频噪声。
- 3.箱体的连接螺丝都设置在箱体内部及顶部，使得箱体结构更加紧凑。

强抗腐蚀构造罩身为钢体，内部喷高效防锈漆，外部采用低温烤漆，抗腐能力强；所有螺丝均用镀锌螺丝，具备抗腐蚀性能；箱体合叶采用高温烤漆，所有的锁均由不锈钢材料制作。

应急电源的应用范围：

- 1、消防设施用电：消防水泵、消防电梯、防排烟设施、火灾自动报警系统、应急照明、电动防火门等。
- 2、保安设施用电：防盗信号电源、事故应急照明、道路照明。
- 3、大中型电子计算机系统电源。
- 4、宾馆、重要办公大楼、商业金融大厦的中央控制室及计算机管理系统。
- 5、具有重要政治、经济意义的部分电力和照明用电。

