

九竹电动门九竹伸缩门

产品名称	九竹电动门九竹伸缩门
公司名称	南京隆胜智能科技有限公司
价格	600.00/米
规格参数	九竹:伸缩门 JZ-06:九鼎门 南京:江宁
公司地址	南京市江宁区秣陵街道秣周中路188号
联系电话	02584915798 18068806566

产品详情

智能悬浮门性能特点

一、性能特点：

- 1、材质结构：采用特种优质钢材与此与特种优质铝型材精制面成。门体结构外型美观，结构紧凑。门体可拆装，分组包装，便于运输。材料力学性能与化学成分符合现行国家相应标准。
- 2、内置电机：内置式电机更加美观而且安全可靠。
- 3、防撞功能：在关门运行状态下，智能红外线防撞遇人或物可自动返回运行约1米停止运行。
- 4、防碰功能：在运行状态下，气囊受人或物碰压，防碰压力波伟感应后通过无线发射模块发射信号到主控板，主控板收到信号后，门体可自动返回运行约1米后停止运行。
- 5、防夹功能：当产品开、关门运行状态下，如遇人和物碰到安装在控制箱左右两侧的气囊，门体可即时运行停止。
- 6、可靠操作：产品可通过外置遥控接收或手动控制的控制盒，控制盒接收动作命令后，通过有线输送到电箱内。避免电箱屏蔽或建筑物信号折射弊端，实现动作的准确、及时、门体动作时，当检测到开、关限位信号，门体会自动停止动行。
- 7、语音功能：门体运行时，有声音提示功能。
- 8、防爬报警：配置红外防翻越测系统。当门体处在关门到位状态下，智能红外线防爬信号有效输出报警信号，智能红外线感应到障碍物，此时控制箱内报警器发出报警；报警时间为10秒，也可通过控制盒控制器停止或开门键解除报警。

9、急性功能：在运行状态下，遇到紧急情况，可以快速通过紧急停止开关切断电源。实现紧急停止，确保安全。

10、过载保护：电机温度达到120 或者运行达到设定时间，电机会停止工作。保护电机使用寿命。

11、手动离合：门体装有手动离合装置，停电或检修时，可打开离合手柄，然后发手动方式推拉门。

12、安全防盗：门体在停止状态，通过减速箱的涡轮蜗杆机构，实现门体自锁，外力不能推开。

13、漏电保护：产品带有漏电保护功能，能对控制系统接地过流过压保护。

14、总体特征：产品运行稳定、顺畅、安静、安全性能高、故障率极底、使用寿命长、性价比高。

二、运行环境：

使用环境温度：-30 至+70 。适合在高温、高寒及风、雨、冰、雪、斜坡、铁路上方、轨道上方等多种环境下运行。

三、电机技术参数：

门体运行速度：20M/min

功率：500W

电压：220V

频率：50HZ

电流：2.0A

转速：1300r/min

电容：18uF/450VAC

运行噪音：在运行过程中噪音 < 65db

绝缘等级：Class B

操作方试：无线电遥控