

九竹电动门九竹电动伸缩门九竹

产品名称	九竹电动门九竹电动伸缩门九竹
公司名称	南京隆胜智能科技有限公司
价格	700.00/米
规格参数	九竹:伸缩门 JZ-07:玄武门 南京:江宁
公司地址	南京市江宁区秣陵街道秣周中路188号
联系电话	02584915798 18068806566

产品详情

材质结构：采用特种优质钢材与此与特种优质铝型材精制成。门体结构外型美观，结构紧凑。门体可拆装，分组包装，便于运输。材料力学性能与化学成分符合现行国家相应标准内置电机：内置式电机更加美观而且安全可靠。**防撞功能：**在关门运行状态下，智能红外线防撞遇人或物可自动返回运行约1米停止运行**防碰功能：**在运行状态下，气囊受人或物碰压，防碰压力波伟感应后通过无线发射模块发射信号到主控板，主控板收到信号后，门体可自动返回运行约1米后停止运行**防夹功能：**当产品开、关门运行状态下，如遇人和物碰到安装在控制箱左右两侧的气囊，门体可即时运行停止。**可靠操作：**产品可通过外置遥控接收或手动控制的控制盒，控制盒接收动作命令后，通过有线输送到电箱内。避免电箱屏蔽或建筑物信号折射弊端，实现动作的准确、及时、门体动作时，当检测到开、关限位信号，门体会自动停止动行。**语音功能：**门体运行时，有声音提示手动离合：门体装有手动离合装置，停电或检修时，可打开离合手柄，然后发手动方式推拉门、**安全防盗：**门体在停止状态，通过减速箱的涡轮蜗杆机构，实现门体自锁，外力不能推开。

总体特征：产品运行稳定、顺畅、安静、安全性能高、故障率极底、使用寿命长、性价比高。

使用环境温度：-30 至+70 。适合在高温、高寒及风、雨、冰、雪、斜坡、铁路上方、轨道上方等多种环境下运行。

技术参数：

门体运行速度：20M/min

功率：500W

电压：220V

频率：50HZ

电流：2.0A

转速：1300r/min

电容：18uF/450VAC

操作方式：无线电遥控