转辙机角形铁ZD6-F电动转辙机

产品名称	转辙机角形铁ZD6-F电动转辙机
公司名称	济宁荣德机械设备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:荣德 型号:ZD6 产地:济宁
公司地址	济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 18053792283

产品详情

转辙机角形铁ZD6-F电动转辙机两个动接点组之间连接有拉簧,采用模块化电子电路取代由安全性继电器构成的三相交流转辙机控制表示电路，提供一种安全可靠、易扩展、易维护的控制三相交流转辙机的电子模块。转辙机角形铁ZD6-F电动转辙机这个已知电路只是为四线驱动的道岔转辙机设计的,避免现有技术的不足之处而提供一种用于控制三相交流转辙机的电子装置及其方法。

升降托连接一动作块，该动作块上设有一长孔，在该长孔中设有一偏心块;在机架上设有一手摇把，该手摇把的一端面与偏心块对应的端面上分别设有一径向凸棱和一径向凹槽，通过径向凸棱和径向凹槽使得手摇把和偏心块连接在一起。ZD6系列电动转辙机是目前用量最大的转辙机之一，它的用途是改变道岔开通方向，锁闭道岔，反映道岔的位置状态。ZD6系列电动转辙机广泛应用于国家铁路、城市轨道交通、地方铁路，并先后出口蒙古、伊朗、巴基斯坦、尼日利亚等国家。

这种道岔位置监测方法在正常情况下没有安全问题，但在车站施工或设备维修时，工程技术人员往往为了测试和查找故障方便，同时在定位位置和反位位置均加入表示二极管，当测试试验时，如执行定操指令后，无论转辙机处于何种位置，由于外电路已经构成，均认为道岔处于定位位置，同样当执行反操指令后，无论转辙机处于何种位置，均认为道岔处于反位位置，这样就构成了一个虚假的位置表示，对实际运营造成非常大的安全隐患。ZD6系列电动转辙机适用于时速120km/h以下的普通单开道岔和复式交分道岔，根据对道岔的保护方式分为可挤和不可挤型两种；根据对道岔的锁闭方式又可分为单锁闭和双锁闭。它可以单机牵引道岔，也可以通过系列中不同型号转辙机的相互匹配实现双机牵引道岔，从而满足不同道岔的需要。

ZD6系列电动转辙机规格型号及技术参数

●型号：ZD6-A 165/250、ZD6-D 165/350、ZD6-E 190/600、ZD6-F 130/450、ZD6-G 165/600、ZD6-H 165/350、ZD6-J 165/600、ZD6-K 190/350

●额定电压：DC 160V

●工作电流：≤2.0 A

注：其他技术参数详见产品说明

ZD6系列电动转辙机外形尺寸

1.地脚安装孔：610mm×360mm

2.外形尺寸：1100mm×725mm×258mm

转辙机角形铁ZD6-F电动转辙机因此，国内新建的地铁和高速铁路均采用交流转辙机。转辙机角形铁ZD6-F电动转辙机其中两个信号器在转辙机换向运行时可以在一个与另一个可共同换接的、分别相邻的转辙机转接接点对间连接，并且两个直流电源在转辙机换向运行时可分别在一个与另一个依次换接的、分别相邻的转辙机转接接点对间连接,而且对轨道基础的稳定性也要求高。