

净化工程冷库 豪美制冷 宁波冷库工程

产品名称	净化工程冷库 豪美制冷 宁波冷库工程
公司名称	广州市豪美制冷工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄边村黄边南街4号D厂房
联系电话	13503055261

产品详情

自动化立体冷库尤为适合该类冷库

自动化立体冷库尤为适合该类冷库。电商宅配型冷库这种冷库属于城市配送型冷库中的一种形式，但在功能规划上有其自身特点。随着近几年生鲜电商的发展，特别是垂直电商更愿意自建冷库，冷库工程技术标准，所以宅配型冷库目前多为生鲜电商自营。该类冷库多数建设成装配式冷库和自动化立体冷库。产地型冷库目前，国内产地型冷库多为储藏型。随着生鲜农产品保鲜技术的发展应用，特别是蔬菜、水果类农产品，采摘后的保鲜处理越来越受到重视，对蔬菜、水果类的采摘后进行预冷处理就是很重要的一个环节。

低温冷库一般是存禽肉，海产品类货物，此类货物密度以白条肉为例，大约在420kg/立方，库内容积系数为0.5-0.6所以，低温冷库可选4个立方左右存一吨货物。上述存货量仅供参考，实际存货堆码因不同货物及包装叠码而异。物流冷库多少钱一平方冷库结构体保温方面，主要由聚氨酯双面彩钢板和现场喷涂2种方式。大部分用保温板较多，多层土建式冷库用喷涂的较多。两者各有好处，就目前国内来说，北方一带交南方一带喷涂的用得多。从性能上面来说，喷的密度没有现场库板模具现场发泡的密度高，且施工上库板的拼装式结构简便快捷，外形美观。吸水率低些，而且后期冷库如有移动，可以撤走搬移。

- 1.根据的储藏温度要求及流通量要求配备两个冷库，同时需控制库内湿度为35%~75%；
- 2.冷库内应配备温湿度自动监控设备，实现温湿度自动监测、显示、调控、记录及24小时连续监控功能；
- 3.冷库还应配备自动报警装置，在库内温湿度超过报警限定值、断电等不正常状态下能实现有效报警，宁波冷库工程，如声光报警、短信报警等；
- 4.冷库应配备备用供电系统和制冷机组，或者采用自动轮值制冷机组，低温冷库工程指标，以确保冷库的不间断运行，保障储藏安全。同时，监控设备等也应配备有不间断电源。

更多冷库工程设计要求请严格遵循当地验收标准及相关规范，在的流通环节杜绝质量安全隐患是每一个

经营企业的责任。库华制冷也将始终坚持优质的冷库配置，为经营企业的冷库建设保驾护航。

净化工程冷库-豪美制冷-宁波冷库工程由广州市豪美制冷工程有限公司提供。广州市豪美制冷工程有限公司（www.haomeizl.com）在换热、制冷空调设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，豪美制冷一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：黄东明。同时本公司（www.gzjdlc.com）还是从事肉丸急冻冷库，猪肉急冻冷库，食品急冻冷库的厂家，欢迎来电咨询。