

进口NSK22222CAE4，哈轴和瓦轴。

产品名称	进口NSK22222CAE4，哈轴和瓦轴。
公司名称	上海凯美轴承销售有限公司
价格	585.00/套
规格参数	品牌:NSK 型号:22222ACE4 类型:圆柱滚子轴承
公司地址	中国 上海市奉贤区 上海市奉贤区南奉公路8812号
联系电话	86 021 67189119 13917250318

产品详情

品牌	NSK	型号	22222ACE4
类型	圆柱滚子轴承	旧型号	53522
内径	110 (mm)	外径	200 (mm)
厚度	53 (mm)	重量	7.43 (kg)
保持架及其材料	轴承钢	公差等级	P0
游隙	C1	载荷方向	向心
滚动体类型	圆柱滚子	滚动体列数	双列
滚道类型	深沟滚道	用途	大中型电动机、机车车辆、机床主轴、内燃机、发电机、燃气涡轮机、减速箱、轧钢机、振动筛以及起重运输机械等
体积规格	中小型 60 D 115	使用特性	高速
是否标准件	标准件	是否进口	进口
样品或现货	现货		

圆柱滚子轴承cylindrical roller bearing

滚动体是圆柱滚子的向心滚动轴承。

圆柱滚子轴承

圆柱滚子与滚道为线接触轴承。负荷能力大，主要承受径向负荷。滚动体与套圈挡边摩擦小，适于高速

旋转。根据套圈有无挡边，可以分有nu、nj、nup、n、nf等单列轴承，及nnu、nn等双列轴承。该轴承是内圈、外圈可分离的结构。内圈或外圈无挡边的圆柱滚子轴承，其内圈和外圈可以向轴向作相对移动，所以可以作为自由端轴承使用。在内圈和外圈的某一侧有双挡边，另一侧的套圈有单个挡边的圆柱滚子轴承，可以承受一定程度的一个方向轴向负荷。一般使用钢板冲压保持架，或铜合金车制保持架。但也有一部分使用聚酰胺成形保持架。

圆柱滚子轴承特点：

1. 滚子与滚道为线接触或修下线接触，径向承载能力大，适用于承受重负荷与冲击负荷。
2. 摩擦系数小，适合高速，极限转速接近深沟球轴承。
3. n型及nu型可轴向移动，能适应因热膨胀或安装误差引起的轴与外壳相对位置的变化，可作自由端支承使用。
4. 对轴或座孔的加工要求较高，轴承安装后外圈轴线相对偏斜要严加控制，以免造成接触应力集中。
5. 内圈或外圈可分离，便于安装和拆卸