

# 高温计算机电缆-DJFVP

产品名称	高温计算机电缆-DJFVP
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	天联:DJFVP 聚氯乙烯护套:零下40 低温 大城:耐高温计算机电缆
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

对 2对 5对 10对 20对 30对 50对 80对 矿用通信电缆 MHYV MHYAV MHYA32MHYV MHYAV MHYV32 MHYAV32-30\*2\*0.5 30\*2\*0.6 30\*2\*0.7 30\*2\*0.8 30\*2\*0.9 30\*2\*1.0 MHYV MHYAV MHYV MHYAV MHYV32 MHYA32 20\*2\*0.5 20\*2\*0.6 20\*2\*0.7 20\*2\*0.8 20\*2\*0.9 20\*2\*1.0 MHYV MHYAV MHYV MHYVR MHYVP MHYVRP 2\*2\*7/0.28 2\*2\*7/0.25 2\*2\*7/0.30 2\*2\*7/0.37 2\*2\*7/0.43 2 MHYV MHYVR MHYVPMHYV MHYVR MHYVP MHYVRP 1\*4\*7/0.28 1\*4\*7/0.25 1\*4\*7/0.30 1\*4\*7/0.28 1\*4\*7/0.37 MHYV MHYVR MHYV MHYVR MHYVRP MHYVP 1\*2\*7/0.28 1\*2\*7/0.25 1\*2\*7/0.30 1\*2\*7/0.37 1\*2\*7/0.43 MHYV MHYVR MHYVRP MHYVPMHYV 10\*2\*0.6| MHYV 10\*2\*0.7| MHYV 10\*2\*0.8| MHYV 10\*2\*0.9| MHYV 10\*2\*1.0 MHYV 10\*2\*0.6MHYV 5\*2\*0.6|MHYV 5\*2\*0.7|MHYV 5\*2\*0.8|MHYV 5\*2\*0.9|MHYV 5\*2\*1

我公司长年供应的C级阻燃计算机屏蔽软电缆、C级阻燃计算机屏蔽控制电缆：ZRC-DJVPV、ZRC-DJVP VP、ZRC-DJVVP、ZRC-DJVP2V、ZRC-DJVP2VP2、ZRC-DJVVP2、ZRC-DJVP3V、ZRC-DJVP3VP3、Z RC-DJVVP3、ZRC-DJVPVR、ZRC-DJVPVPR、ZRC-DJVVP3R、ZRC-DJVP2VR、ZRC-DJVP2VP2R、ZRC -DJVVP2R、ZRC-DJVP3VR、ZRC-DJVP3VP3R、ZRC-DJVVP3R、ZRC-DJVPV22、ZRC-DJVPVP22、ZR C-DJVVP22、ZRC-DJVP2V22、ZRC-DJVP2VP2-22、ZRC-DJVVP2-22、ZRC-DJVP3V22、ZRC- DJVP3VP3-22、ZRC-DJVVP3-22、ZRC-DJVV、ZRC-DJVVR、ZRC-DJYPV、

高温计算机电缆DJFVP采用聚四氟乙烯氟塑料F46及氟橡胶等材料，可以在零下40 低温至零上260 高温 的环境中长期使用，高温计算机电缆DJFVP具有不延燃、耐酸碱油水等优越特性，电缆结构专为本安防 爆电路设计，不仅用于桥架敷设，而且可用于电缆沟敷设及直埋敷设，适合于具有防爆保护要求及其他 恶劣环境下集散系统、自动化检测系统中作传输线。高温计算机电缆DJFVP产品执行GB12666-90标准高 温电缆，低温电缆，耐高温电缆，耐低温电缆，耐低温控制电缆，耐低温计算机电缆，高温计算机电 缆，耐高温计算机电缆，高温控制电缆，耐低温柔性电缆，耐高温柔性电缆，耐高温弹性体电缆，耐低温 弹性体电缆KHF4、KHF4R、ZR-KHF4、ZR-KHF4R、ZR-KHF422、ZR-KHF4P22、KFF，KFFP，DJFFP ，DJFPF，DJFPFP，RFSP，RFS，DJFPV，DJVPF，DJFPY，DJVPF，DJFVP，DJFYP，DJFPVP，DJFPYP ，DJYFPF，DJVPFP 耐高温电缆使用特性：交流额定电压：U0/U300/500KV不同材质的工作温度：聚乙 烯绝缘不超过70 ，交联聚乙烯绝缘90 ，低烟无卤阻燃聚烯烃70 低烟无卤阻燃交联聚烯烃90 和125 两种，聚全氟乙丙烯(F46)绝缘不超过200

进口可溶性聚四氟乙烯(PFA)不超过260 不同材质的低环境温度：

：固定敷设