

圣阳蓄电池GFM-300C通信铁塔专用电池2V300AH规格

产品名称	圣阳蓄电池GFM-300C通信铁塔专用电池2V300AH规格
公司名称	山东埃易斯德电源科技有限公司
价格	20.00/只
规格参数	品牌:圣阳 型号:GFM-300C 规格:2V300AH
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19幢1-303室27号
联系电话	0531-83158300 15711116758

产品详情

圣阳蓄电池GFM-300C通信铁塔专用电池2V300AH规格

“圣阳蓄电池GFM-300C应用说明”参数说明是否有现货：是认证：ccc放电倍率：高倍率标称电压：2V是否可充电：可充电形状：方型蓄电池类型：铅酸蓄电池型号：GFM-300C规格：2v300ah包装：原装纸箱重量：19尺寸：141*174*348.5应用领域：UPS蓄电池产量：8000

圣阳蓄电池GFM-300C/2v300ah 圣阳蓄电池GFM-300C/2v300ah价格 圣阳蓄电池GFM-300C/2v300ah尺寸 圣阳蓄电池GFM-300C/2v300ah参数 圣阳蓄电池GFM-300C/2v300ah型号 圣阳蓄电池GFM-300C/2v300ah规格 圣阳蓄电池GFM-300C/2v300ah重量

结构紧凑，比能量高；工作温度范围宽： $-15\sim 45$ 。圣阳蓄电池结构特点板栅：采用子母板栅结构专利技术；正极板：涂膏式正极板，高温高湿4BS固化工艺；隔板：具有高吸附、高稳定性的多微孔超细玻璃纤维隔板；电池壳体：抗冲击、耐震动的高强度ABS(可选用阻燃级)；端子密封：采用多层极柱密封专有技术；

圣阳蓄电池GFM-300C应用说明圣阳蓄电池**推出的小型移动端电池，在正常使用状况且没有严重撞击的状况下，圣阳厂家设定的使用年限应为5年，在潮湿多雨的地区，可能对移动设备的使用年限有影响。

移动电话电池的使用寿命与电池的种类及充电次数有关，如果您使用镍氢电池，大约充电500次后就必需再购买新电池，镍镉电池则可充电1500次，锂电池则可充电300-500次。

1、充电电流

圣阳蓄电池GFM-300C应用说明圣阳蓄电池充放电电流一般以C来表示，C的实际值与电池容量相关。

2、圣阳蓄电池GFM-300C温度

温度对圣阳蓄电池的影响较大，太高或太低都会导致圣阳蓄电池使用寿命下降(高温导致过充电，低温导致充电不足)，尤其是高温，对圣阳蓄电池寿命的影响尤为明显。一般来讲，环境温度应该控制在25 左右。

3、圣阳蓄电池GFM-300C浮充电压

由于UPS电池属于备用工作方式，市电正常情况下处于充电状态，只有停电时才会放电。为延长圣阳蓄电池的使用寿命，需合理设置浮充电压。浮充电压过低，会导致充电不足，电池负极不可逆转的硫酸盐化;浮充电压过高，会加速水的损失和正极板的腐蚀。另外，不同型号、规格、批次的电池不能混用，混用会导致各单节电池浮充电压不一致。

GFM-C系列 通信工程直流系统用阀控密封式铅酸蓄电池产品特征

专利波纹状板栅及厚极板设计，电池浮充寿命长 专利正极 4BS

成核技术及负极配方、高温高湿固化工艺，电池循环性能优异 多层极柱密封专有技术，端子密封可靠 专利迷宫式双层防爆滤酸阀体结构，氧复合效率高

创新圣阳。圣阳蓄电池GFM-300C 2V300AH详细规格科技是强企之基，创新是发展之魂，圣阳坚持自主创新和开放合作相结合，汇聚海内外专业人才，建设有特色的技术研发平台，获批企业技术中心，博士后科研工作站和省级院士工作站，拥有上百项核心专利技术，主导和参与了几十项国家、行业标准的制定与修订。已形成铅蓄电池、锂离子电池、电源系统、新能源集成系统等电池电源产品，满足储能、备用和动力等应用场景的多门类、完整产品线和系统解决方案的研发、设计和经营能力。其中，公司能量型FCP铅炭储能电池，凭借突破性的循环性能，一举大幅降低储能电池度电成本，突破了我国储能规模化发展的成本瓶颈，对加快储能产业商业化应用具有重要意义。应确保有满足的空间来装置恒力电池。由于电池装置方法有很多种，单体有竖放和横放两种方法，整组由单层装置有双层及多层，因而不能明确规定怎么装置是恰当的，