

混凝土振动台

产品名称	混凝土振动台
公司名称	沧州润禄仪器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省沧州市献县乐寿镇丁庄村128号
联系电话	17370957979

产品详情

混凝土振动台

主要由台底架、振动器弹簧等部件组成，台面与底架均用钢板和型钢焊接而成，振动台是用电动机加一对相同的偏心轮组成。并通过一对吊架联轴器安装在台面(反面)中心位置，起着振实过程中平稳、垂直方向的作用。

混凝土振动台技术参数：

型号	50	80
工作台面	500*500mm	800*800mm
振动频率(次/分)	2860	
振幅	0.3-0.6mm	
振动器功率	0.75KW	1.1KW
最大载重	150kg	200kg

备注：其他尺寸可以定制加工。

混凝土振动台安装使用与维修：

- 1、振动台安装前，应先打好基础，打基础时上平面要按水平找并按底梁螺栓孔埋好固定螺栓，然后安装，安装时固定螺栓必须拧紧。
- 2、振动台安装完毕试车前，先开车3—5分钟后停车，对所有紧固螺栓进行检查，若松动须拧紧后方可使用。
- 3、振动台布振实过程中，混凝土制品应牢固的紧固在振动台面上，所需振实的制品放置要与台面对称，使负荷平衡，振实制品的紧固装置用户可根据自己的需求自行设计配制。
- 4、振动器轴承应经常检查，并定期拆洗，更换润滑油，使轴承保持良好的润滑，延长振动器的使用寿命。
- 5、振动台应有可靠的接地线，确保安全。

沧州润禄仪器设备有限公司专业生产研发混凝土搅拌站试验仪器、养护箱、养护室、建筑试验仪器、公路试验仪器、水泥试验仪器、沥青试验仪器、土工试验仪器、防水卷材检测仪器几大系列产品。现已形成科研开发、生产经营一体化高科技实体，全方位面向市场，多种经营。本厂技术力量雄厚，拥有一批多年生产经验丰富的专业技术人员，并以科学的管理和严格的制度确保了产品的卓越品质和良好的信誉。