

# 环保空调，冷气机，冷风机，水冷空调，工业节能空调

产品名称	环保空调，冷气机，冷风机，水冷空调，工业节能空调
公司名称	大连金荣泰机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	西伯力:金荣泰 20:30 福建:大连
公司地址	辽宁省大连市沙河口区西北路199号
联系电话	15641182288

## 产品详情

性能特点：

1、外壳：

专利外壳，材料采用专用高分子材料，抗紫外线、防腐蚀、抗老化，优化结构设计；抗压、抗振、抗变形；（新型专利外壳，厚度、强度）

2、结构：

上出风，下出风与侧出风三种出风安装方式可满足各种不同场所的安装要求；

3、风机：

采用专业设计的低噪音轴流风机，送风量大、噪音低于同风量的离心风机；

4、电机：

铝合金外壳美观，重量轻，散热快，效能高，防护等级IP55，防尘防潮，配备人本双密封轴承，安全免维护，振动小、噪声低、使用寿命长；（温升低，轴承决定电机的寿命）

5、水分布：

敞开式水分布器，水流均匀流畅，不易堵塞；

6、湿帘：

采用高效能的蒸发过滤网，蒸发量大、降温效果好；（5090、厚度、蒸发效率、环保、耐用）

## 7、控制：

采用国内首创液晶触屏 + 无线遥控，操作简单，维护成本低。配备智能三相单速和新型变频12档调速、反转抽风功能两种机型（具有自动定时清洗功能、高级用户自定义功能、故障报警、缺水报警、电压电流异常报警、自动故障识别代码）可加恒温恒湿控制功能。

### 型号

XZ31-20X-1

XZ31-20S-1

XZ10-20X-1

XZ10-20S-1

XZ31-18X-1

XZ31-18S-1

XZ31-18C-1

XZ10-18X-1

XZ10-18S-1

XZ10-18C-1

XZ11-10X-1

### 风量(m<sup>3</sup>/h)

20000

18000

10000

### 风压 (Pa)

235

200

95

功率(kW)

1.5

1.1

0.37

电压频率 (V/Hz)

380/50

220/50

220/50

风机类型

轴流

轴流

调整类型

单速

调速

单速

蒸发效率

85%

87%

87%%

90%

储水量、耗水量 (L/h)

40/15-20

40/10-15

40/10-13

适用面积 (m<sup>2</sup>)

150-200

100-150

70-100

外壳类型

加强型

加强型

外形尺寸 (m2)

1100\*1100\*950

1100\*1100\*1030

1100\*1100\*1030

1100\*1150\*950

1100\*1100\*670

出风口 尺寸(mm)

650 × 650

650 × 650

噪声(dB)

68

67

65

净重(kg)

78

76

70

控制器类型

触摸屏+豪华遥控

触摸屏+豪华遥控

出风口型式

下出风

上出风

侧出风

下出风