

足球场地人造草坪

产品名称	足球场地人造草坪
公司名称	天津天昊宇泽体育设施工程有限公司
价格	55.00/平米
规格参数	
公司地址	天津市武清区华北城E6-111号
联系电话	022-22982622 18722522110

产品详情

七人制足球场，没有国际标准，比赛区长50~70m，宽40~50m，在任何情况下，长度必须超过宽度。一般按照长65m，宽45m建造的场地较多，比赛线外每边少有2m以上的缓冲区，场地的尺寸为69m*49m=3381 m²。五人制足球场，比赛区长25~42m，宽15~25m，在任何情况下，长度必须超过宽度。国际比赛场地比赛区长为38~42m，宽为18~22m。场地线宽不得超过8cm。较长的两条界线叫边线，较短的叫球门线。场地中间有一条横穿球场的线叫中线，以中线中心为圆心，以3m为半径，画一个圆圈叫中圈。罚球区：以一每根门柱内侧为圆心，以6m为半径各画一弧线，一端与球门线相连，另一端与一条长3m、平行于球门线的直线相连，这两条弧线和一条直线与球门线间的区域叫罚球区。罚球点在两条球门线中点垂直向场内6m处各做一清晰的标记，即为罚球点的正确位置。球门应设在两条球门线的中央，由两根内侧相距3m的直立门柱与一根下沿离地面2m的水平横木连接组成。横木的宽度及厚度均应为8cm，门柱与横木的宽度相等。场地基础要求：a. 水泥混凝土12cm~15cm；场地呈龟背形，往四周排水。排水坡度为0.3~0.5%。b. 三七灰土（或无机料）30cm；c. 场地平整，素土夯实；d. 场地周边应有排水沟。e. 场地周边立4m高的围网，弹性包塑网丝，网孔为50cm*50cm。填充物要求：a. 十一人制足球场：人造草坪高度50~65mm，人造草坪密度9500~10500针/平米，人造草坪DET X值6000以上。场地石英砂要求：粒径0.3~1.5mm，含硅量90%以上。场地石英砂填充量20~30KG/平米。场地橡胶颗粒要求：粒径1mm~3mm，场地橡胶颗粒胶粒填充量5~8KG/平米。

人造草坪性能特性人造草坪是一种由聚丙烯(pp)或聚乙烯(PE)以及由聚丙烯和聚乙烯混合成的纤维为原料，同时添加了适量的紫外线吸收剂和燃料尼龙、聚丙烯，经织成后，覆到树脂底基上制成。类似地毯，铺在坚硬的场地基础上，内填砂和胶粒而组成的人造草坪。一般草苗30~60mm，行针数在130~200针之间、行距为5~12mm之间。可适用于足球场、网球场、曲棍球场、高尔夫球场、体操、田径等场地，是一种多功能，健身运动场地材料。它无需天然草坪的播种、施肥除虫、浇水、剪修等管理工作。而且还可以全天候使用，更不受比赛场次的限制。由于人造草坪使用，配上其他材料，使产品表面清爽、草丝柔软，运动员在草坪场上跑动，跳跃等行动自如，没有绊脚、滑脚等感觉，尤其在草坪的底垫上加有防振

底层，它可以在吸震、变形、反弹球、渗水、几项均达到球类比赛的要求人造草坪的纤维，在抗紫外线，抗老化等方面性能都很高，目前可达10~15年，而且人造草坪弹性良好，具有减振效能，球的运行速度、轨迹与天然草坪基本一致，对运动员的跑、跳当中的动作技巧等都是很安全的。