

# zd6转辙机电机ZD6系列电动转辙机

产品名称	zd6转辙机电机ZD6系列电动转辙机
公司名称	济宁荣德机械设备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:荣德 型号:ZD6 产地:济宁
公司地址	济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 18053792283

## 产品详情

zd6转辙机电机ZD6系列电动转辙机在滑动件的下侧上提供了半圆柱形的下中心腔，其轴线平行于滑动件的纵向轴线,光纤光栅应变传感装置利用光纤光栅将受力转化为光纤光栅波长信号。zd6转辙机电机ZD6系列电动转辙机转辙机将转辙点的移动和转辙点的锁定功能组合为单一的机构，以减少机械复杂性，转辙机将机构封闭在不受天气影响的壳体内，在壳体内合并了传感器和其他电气控制部件且将壳体和操作组件放置在转辙点和相关的轨道下方。

水平孔形成在圈内，且圈孔适合于绕枢转轴的垂直轴线枢转。ZD6系列电动转辙机是目前用量最大的转辙机之一，它的用途是改变道岔开通方向，锁闭道岔，反映道岔的位置状态。ZD6系列电动转辙机广泛应用于国家铁路、城市轨道交通、地方铁路，并先后出口蒙古、伊朗、巴基斯坦、尼日利亚等国家。

在外表示杆与转辙机的机箱的箱壁对应处的圆形截面的外侧壁上设有密封圈。ZD6系列电动转辙机适用于时速120km/h以下的普通单开道岔和复式交分道岔，根据对道岔的保护方式分为可挤和不可挤型两种；根据对道岔的锁闭方式又可分为单锁闭和双锁闭。它可以单机牵引道岔，也可以通过系列中不同型号转辙机的相互匹配实现双机牵引道岔，从而满足不同道岔的需要。

## ZD6系列电动转辙机规格型号及技术参数

型号：ZD6-A 165/250、ZD6-D 165/350、ZD6-E 190/600、ZD6-F 130/450、ZD6-G 165/600、ZD6-H 165/350、ZD6-J 165/600、ZD6-K 190/350

额定电压：DC 160V

工作电流： 2.0 A

注：其他技术参数详见产品说明

## ZD6系列电动转辙机外形尺寸

1.地脚安装孔：610mm × 360mm

2.外形尺寸：1100mm × 725mm × 258mm

zd6转辙机电机ZD6系列电动转辙机动作齿条运动而间歇式启动板不动的过程，即为动作杆牵拉尖轨或心轨移动的过程。zd6转辙机电机ZD6系列电动转辙机提升机构包括周向固设在传动机构中的输入轴上的一手摇输出齿轮，其一侧端面上固设一升降块，该升降块上固设一顶杆的一端，该顶杆的另一端设有一顶杆套，该顶杆套置于一升降托的升降坡面轨道上,图像采集设备采用CMOS、CCD的数字摄像头或成像光纤，通过USB传输图像数据。