

# 壳牌可耐压S2 G150齿轮油厂家批发

产品名称	壳牌可耐压S2 G150齿轮油厂家批发
公司名称	东莞市创亿嘉润滑油有限公司
价格	330.00//桶
规格参数	
公司地址	东莞市塘厦镇布新路62号
联系电话	13725804996

## 产品详情

产品简介：

壳牌可耐压S2 G是专为润滑重负荷工业齿轮而设计的优质极压润滑油。壳牌可耐压S2 G润滑油具有高负荷承载能力和低摩擦特性，性能。

性能优势：

\*较长换油周期mdash;mdash;节省维护费用

壳牌可耐压S2 G润滑油经专门设计，可在工作周期内防止因高热和化学反应导致故障。壳牌可耐压S2 G润滑油可以承受高热负荷，避免形成油泥，即使在某些时候，整体油温高达100deg;C，也能延长润滑油使用寿命。\*的抗磨损和防腐蚀性能的负荷承载能力，无论是对钢质或青铜材质的齿轮和轴承都能有效减少磨损。壳牌可耐压S2 G具有的防腐蚀性能，能有效防止钢和青铜表面的磨损，即使存在水和固体污染物，也能有效保护齿轮和轴承。

\*保持系统效率壳牌可耐压S2 G润滑油具有的分水性，可以轻松从润滑系统排出多余的水分，从而有助于延长齿轮的使用寿命，并确保有效的润滑接触面积。水会严重加剧齿轮和轴承表面疲劳，并引起内表面金属腐蚀。因此，应当避免水污染或在水污染发生后尽快排出。

应用范围：

\*闭式工业齿轮系统壳牌可耐压S2 G润滑油经专门设计，采用了高效的硫-磷添加剂，具有极压性能，可使大多数采用钢质直齿轮和斜齿轮的封闭式工业变速箱实现无故障运行。\*高负荷齿轮

壳牌可耐压S2 G润滑油内含高效极压#40;EP#41;添加剂，可用于重负荷齿轮系统。\*其他应用壳牌可耐压S2 G润滑油适于循环和飞溅润滑系统中的轴承和其他部件润滑。

典型数据：

可耐压S2 G润滑油S2 G68S2 G100S2 G150S2 G220S2 G320S2 G460S2 G680密度15 kg/l0.8870.8910.8970.8990.9030.904  
m2/s68100150220320460680粘度100 mm2/s8.711.41519.42530.838粘度指数991001001001009792闪点#40;开口杯#41;  
5260272倾点#40;不高于#41; -24-24-24-18-15-12-9