

吸尘器载流管耐弯曲试验装置 JAY-5232

满足IEC60335-2-2/GB4706.7:201.103条款

产品名称	吸尘器载流管耐弯曲试验装置 JAY-5232 满足IEC60335-2-2/GB4706.7:201.103条款
公司名称	珠海市嘉仪测试设备有限公司
价格	19000.00/套
规格参数	厂家:珠海嘉仪 型号:JAY-5232 满足标准:GB4706.7:201
公司地址	珠海市横琴新区宝华路6号105室-5080
联系电话	0756-8639995 13824198809

产品详情

珠海市嘉仪测试设备有限公司，坐落于经济特区珠海市的横琴新区，是一家集开发、生产、销售于一体的检测设备制造公司，嘉仪公司专业生产符合IEC、UL、GB等标准的试验设备及非标订制的检测设备。

公司以其专业的技术人才，雄厚的技术力量，科学完善的管理体系，不断地开发新产品，满足广大用户的需求。公司各项事业已得到飞速的发展，产品已畅销全国二十多个省市及东南亚国家，并建立良好的合作关系，深得其认可和信赖。公司始终秉承以“严谨务实、开拓创新”的企业精神，以“以人为本、以诚取信”的经营理念，以“高度负责、用户至上”的服务宗旨，积极投身于检测设备事业的发展。嘉仪公司的主要产品：插头插座检测设备、开关寿命检测设备、电线电缆检测设备、材料阻燃性能检测设备、电器附件检测设备、灯具类检测设备、环境类检测设备、家用电器检测设备、电动工具检测设备、防水淋水检测设备、电动汽车检测设备 灼热丝试验仪,针焰试验仪,水平垂直试验仪,漏电起痕试验仪,充电桩连接器线缆弯曲试验机,电动汽车充电桩压力寿命机,负载柜,开关寿命机,插头插座寿命机,安规综合测试仪,家电电源线弯曲试验机,万能试验机,灯具测试链,泄漏电流测试仪,单根电线电缆试验仪,滚桶跌落试验机,抗电强度试验装置,吸尘器开关寿命试验机,面包机开关耐久测试仪,简支梁冲击试验机,成束电线电缆试验机,汽车内饰材料阻燃性能测试仪,灯具防风罩,电源线弯曲试验机,热丝引燃试验仪,球压试验装置,温升试验仪,砂尘试验箱,UV紫外线老化试验箱,耐划痕试验仪,电熨斗跌落试验机,电风扇能效测试系统,带电绕组温升测试仪,家电稳定性试验台,吸尘器软管耐磨测试机,电线电缆曲挠试验机,无螺纹端子弯曲试验机,灯座外壳压力试验装置,低温弯曲(卷绕)试验装置,恒温恒湿箱,高低温箱,沙尘箱,干燥箱,盐雾箱,水壶插拔测试仪,大电流电弧引燃试验仪,弹簧冲击器,防淋水、溅水、喷水试验装置,试验指、针、棒、销,量规等等

功能概述：

该设备系根据IEC60335-2-2/GB4706.7:201.103条款要求而设计的吸尘器载流软管弯曲试验设备，试验时将载流软管固定设备的枢臂上，构臂轴和软管伸进刚性部件处的距离为 $300 \pm 5\text{mm}$ ，软管另一端挂一个质量为5kg的砝码（砝码能沿砝码滑板滑动），枢臂从水平升至400，与此循环2500次，再将软管末端转至900重复上述试验2500次，试验完成后对样品进行电气强度试验。

特点：

- 1、采用铝合金机架，外形美观大方。
- 2、驱动结构装于机架内部，安全可靠。
- 3、有手动/自动两种模式，便于测量与安装。
- 4、采用PLC控制，数显计数器计数，试验完成后自动停机。

功能参数：

- 1、符合EN60335-2-2：2003.21.103、GB4706-7：21.103标准条款要求。
- 2、枢轴臂自水平升起角度： 400 ± 10 。
- 3、砝码重量：5kg。
- 4、斜板倾角：30（竖直）。
- 5、摇臂长度：300mm。
- 6、测试速度： $10 \pm 1\text{RPM}$ 。
- 7、数方式：数显计数器。
- 8、测试次数：2500次。
- 9、测试工位：1位。
- 10、外形尺寸：（WxDxH）500mmx800mmx1850mm

我们的地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-5080电话：0756-8639995联系手机：13824198809
期待您的咨询