

p15-15 led格栅屏

产品名称	p15-15 led格栅屏
公司名称	深圳科腾智能显示技术有限公司
价格	3900.00/平方米
规格参数	科腾智能:CTN P15:15.625mm 深圳:宝安
公司地址	肖勇13430857752广东省深圳市宝安区石岩街道罗租社区黄蜂岭工业大道江峡科技园F栋3楼
联系电话	13430857752

产品详情

CP15-15D标配户外LED格栅屏技术参数

项目	单位	参 数
像素点间距	mm	水平15.625mm 垂直15.625mm
像素构成	DIP	DIP 346
分辨率	点/m	4096
箱体尺寸	mm	宽500mm x 高1000mm
箱体分辨率	点/m	宽32点 x高64点
箱体重量	kg/pcs	10kg
箱体厚度	mm	67
通透率	%	40
最大功率	w/m	450
平均功率	w/m	135
防护等级		前后IP67
灰度等级	bit	14
屏幕亮度	CD/m	8000
对比度		1 : 1600
色温	K	6500-9300K
亮度调整	级	256
水平视角	度°	110
垂直视角	度°	60
最佳视距	m	15-300
刷新频率	Hz	2000
换帧率	Hz	60
数据接口		DVI/HDMI
控制方式		同步控制
驱动器件		MBI 5120

驱动方式		恒流静态
显示模式		1920*1080
供电电压	AC V	85-250
设计寿命		100000小时
散热方式		结构强化自然对流
灯条宽度	mm	9.8
灯条材料		6061拉伸铝材
工作温度		-40 ° c ~+85 ° c
储存温度		-55 ° c ~+120 ° c
工作湿度	RH	10-90%
工作范围	m	海拔0-5000m
壳体材质		环保合金
控制系统		诺瓦系统
电源		双备份带PFC新星电源
框架材质		2.0mm冷轧镀锌钢板
MTBF		5000H
安装形式		免工具快速安装
拆装速度		10S/单元 快速拆装
维护方式		前后均可维护