

P3.9-7.8 LED透明屏

| | |
|------|--|
| 产品名称 | P3.9-7.8 LED透明屏 |
| 公司名称 | 深圳科腾智能显示技术有限公司 |
| 价格 | 5200.00/平方 |
| 规格参数 | 科腾智能:CTN P3.9:3.91mm-7.8mm 广东深圳:宝安 |
| 公司地址 | 肖勇13430857752广东省深圳市宝安区石岩街道罗租社区黄蜂岭工业大道江峡科技园F栋3楼 |
| 联系电话 | 13430857752 |

产品详情

高透明度

透明度60%以上

高清

高像素密度，分辨率可达1080P

高对比度

对比度高达5000 : 1

高刷新

刷新频率达 1920HZ

亮度可调

亮度调节范围广，可满足各种环境下需求

高灰度等级

灰度等级深度达14-16bits

智能

手机、平板无线连接，视频、图片文字多重互动

超薄、超轻

压铸铝制作，超薄设计，重量仅12kg/m²

节能

高集成电路设计，超低功耗，比传统显示屏低50%

极简安装、维护

无缝拼接

模块化箱体拼接安装，维修简单方便，灯条可从正面直接取出

高精密设备加工，平整度好，尺寸精确，实现真正的无缝拼接

极致安静

超强静音电源，躁音可忽略

P3.91-7.81正发光

像素间距 (mm)

3.91mm-7.81mm

LED

国星1921

驱动IC

高刷ICN2153s或明阳9866,8扫

物理密度

32768PX / m

驱动方式

恒流驱动IC

亮度(cd/m)

5000cd/m

透明度

60%

灰度等级

65536 (15bit)

刷新频率 (hz)

1920hz

PCB板

4层，2.0厚度，生益料

接插件

3M镀金

防水等级

不防水

亮度调节

256级

视角

120 °

观看距离(m)

4m-100m

供电要求

输入电压DC5-3.5V/AC85-240V

平均功耗(w)

平均功耗220W/m

峰值功耗(w)

最大功耗800W/m

箱体尺寸(mm)

1000mm*500mm*75mm

重量(kg/ m)

12kg

安装方式

吊装、固定安装

维护方式

前维护

防护等级

室内

屏体寿命(h)

100000小时

环境要求

温度：-10 ~ +40 ； 湿度：15% ~ 90%RH