

DTI-II染料分散性测定仪DTI-2

产品名称	DTI-II染料分散性测定仪DTI-2
公司名称	上海启绽实验设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	启绽:DTI-I DTI-I:DTI-I DTI-I:DTI-I
公司地址	上海市松江区乐都西路825弄89、90号5层
联系电话	0186-21320371 18621320371

产品详情

产品名字：DTI-II染料分散性测定仪DTI-2

简介：染料分散性测试仪又称分散性测试仪、分散性测试、染料测试仪、酸性染料测试仪

染料分散性测试仪是由上海启绽实验设备有限公司按中华人民共和国国家标准GB/T5540
分散染料分散性能测定方法 而设计的GB/T
分散染料高温分散稳定性测定方法。本机含1000m抽虑瓶、120mm布什漏斗、φ120不锈钢钢圈。

可用于染料、化工、纺织、科研实验室等领域。

一：结构特点：

- 1、该机器机构设计可靠，密封性能好，符合GB5540-5541-85规定指标。
- 2、该机使用的真空泵其（结构）无油润滑机构泵，使用方便，噪声低更适用于实验室等安静场合下使用。
- 3、有可靠的防倒流阀，有调压阀、真空控制阀，可以任意调整使用压力，选取稳定的真空值，保证机器正常安全使用。

二：主要性能指标及规格：

- 1、抽气速率：30 m³/min (0.08MPA)
- 2、极限真空值:0.8pa × 10³ 兆帕
- 3、噪声值：< 58dB
- 4、转速：1400rpm
- 5、电源：220V
- 6、功率：120W
- 7、整机重量：22Kg
- 8、体积:440 × 350 × 800mm
- 9、保险管容量：4A