锅炉软化水设备 220(V)

产品名称	锅炉软化水设备 220 (V)
公司名称	秦皇岛嘉会环保设备有限公司
价格	22000.00/台
规格参数	电压:220(V) 工作压力:0.15-0.5(Mpa) 功率:40(w)(w)
公司地址	秦皇岛市经济技术开发区富堡商城C座105号
联系电话	86 0335 7920557 13703358806

产品详情

电压	220 (V)	上作 压力	0.15-0.5 (Mpa)
功率	40 (w) (w)	额定流量	8-12 (T/H)
进出水口	1.5英寸	运行重量	300 (kg) (kg)
罐体承压	0.6 (MPa)	工作温度	4-50 ()
运行模式	单阀双罐一用一备,	交替连 树脂罐	600*1900
	续供水,流量型		
树脂装填量	480 (L/袋)	型号	JX-1008
产水量	8-12T/H	原水硬度	8 (mg · N/L)
出水硬度	$0.03 (ma \cdot N/L)$		

jx-1008全自动软化水设备

技术指标与工况要求

工作温度	4-50 ()	罐体承压	0.6 (mpa)
出水硬度	0.03 (mg - n/l)	原水硬度	8 (mg · n/l)
产水量	8-12t/h	型号	hlb-600
树脂装填量	480 (I/袋)	树脂罐	600*1900
运行模式	单阀双罐一用一备,交替连续供水,流	运行重量	300 (kg)
	量型		
进出水口	1.5英寸	额定流量	8-12 (t/h)
功率	40 (w)	工作压力	0.6 (mpa)
电压	220 (v)		

- 一、全自动软化水设备主要特性:
- 1、自动化程度高,供水工况稳定,使用寿命长,全程自动,只需定期加盐,不需人工干预.
- 2、高效率、低能耗、运行费用经济.
- 3、设备结构紧凑合理,操作维修方便,占地面积小,节省投资.
- 4、使用简便,安装、调试、操作简单易行,控制部件性能稳定,可使用户解决后顾之忧.
- 5、软水器出水质量高,属于免维护设备,运行不需专人看管。运行费用低:水耗与传统设备相比均可大大降低。
- 二、软水器的主要用途:

软水器可广泛应用于需制备软化水的工业、民用及商业领域如锅炉给水软化、冷却循环水、化工、钢铁 冶炼厂,纺织印染用水,洗衣、食品、、以及纯水设备的预处理装置。

三、软化水设备分类:

富莱软水器、阿图祖软化器

自动化程度高:可定时、定流量自动再生;

四、软化水设备主要技术参数:

工作压力: 0.15-0.5mpa

再生方式: 顺流或逆(用户自选)

工作温度:5 -50

控制方式: 时间型或流量型

电源:220v,50hz

原水硬度:<8mg/l大于8mg/l须二级软化

处理水量:1-30m3/h

出水硬度:<0.03mg/l

罐体直径:300-1200mm

罐体材料:玻璃钢或不锈钢

a系统: 单罐系统,流量控制e2、e3系统: 双罐或三罐系统在预定量

产水后产即再生再生后产即恢复供水控制器自动错开再生时间确保连续供水

b系统: 单罐系统,流量兼时间控制

c系统: 单罐系统, 电脑根据前7天平均用水量确定