

防腐型玻璃转子流量计

产品名称	防腐型玻璃转子流量计
公司名称	江苏玺达仪表有限公司
价格	300.00/台
规格参数	玺达:LZB
公司地址	江苏省常州市新北区魏村镇工业园区滨德路8号
联系电话	0519-81806635 15380091288

产品详情

防腐型玻璃转子流量计主要测量元件为一根垂直安装的下小上大锥形玻璃管和在内可上下移动的浮子。当流体自下而上经锥形玻璃管时，在浮子上下之间产生压差，浮子在此差压作用下上升。当此上升的力、浮子所受的浮力及粘性升力与浮子的重力相等时，浮子处于平衡位置。因此，流经玻璃转子流量计的流体流量与浮子上升高度，即与玻璃转子流量计的流通米面积之间存在着一定的比例关系，浮子的位置高度可作为流量量度。

玻璃转子流量计主要用于化工、石油、轻工、医药、化肥、化纤、食品、染料、环保及科学研究等各个部门中，用来测量单相非脉动(液体或气体)流体的流量。防腐蚀型玻璃转子流量计主要用于有腐蚀性液体、气体介质流量的检测，例如强酸(氢氟酸除外)、强碱、氧化剂、强氧化性酸、有机溶剂和其它具有腐蚀性气体或液体介质的流量检测【详细说明】

品型号

通径mm

流量范围

液体

气体

外形

LZB—2

0.4 ~ 4ml/min

6 ~ 60ml/min

0.6 ~ 6ml/min

10 ~ 100ml/min

1.0 ~ 10ml/min

16 ~ 160ml/min

1.6 ~ 16ml/min

25 ~ 250ml/min

LZB—3

3

2.5 ~ 25ml/min

40 ~ 400ml/min

4 ~ 40ml/min

60 ~ 600ml/min

6 ~ 60ml/min

100 ~ 1000ml/min

10 ~ 100ml/min

160 ~ 1600ml/min

LZB—4

4

1 ~ 10L/h

16 ~ 160L/h

1.6 ~ 16L/h

25 ~ 250L/h

2.5 ~ 25L/h

40 ~ 400L/h

LZB—6

6

2.5 ~ 25L/h

4 ~ 40L/h

60 ~ 600L/h

6 ~ 60L/h

100 ~ 1000L/h

LZB—10

10

6 ~ 60L/h

10 ~ 100L/h

160 ~ 1600L/h

16 ~ 160L/h

250 ~ 2500L/h

LZB—15

15

0.25 ~ 2.5m³/h

25 ~ 250L/h

0.4 ~ 4.0m³/h

40 ~ 400L/h

0.6 ~ 6.0m³/h

LZB—25

25

1 ~ 10m³/h

60 ~ 600L/h

1.6 ~ 16m³/h

100 ~ 1000L/h

2.5 ~ 25m³/h

LZB—40

40

4 ~ 40m³/h

250 ~ 2500L/h

6 ~ 60m³/h

LZB—50

50

400 ~ 4000L/h

10 ~ 100m³/h

600 ~ 6000L/h

16 ~ 160m³/h

LZB—80

80

1000 ~ 10000L/h

50 ~ 250m³/h

1600 ~ 16000L/h

80 ~ 400m³/h

LZB—100

100

5000 ~ 25000L/h

120 ~ 600m³/h

8000 ~ 40000L/h

200 ~ 1000m³/h

LZB-(WB)微小流量玻璃转子流量计(该型流量计尺寸为短型，外形尺寸见下页外形尺寸表的B和C尺寸)

LZB-(W)微小流量玻璃转子流量计包括DN3、DN4、DN6、DN10四种通径,可以检测气体或液体的微小流量,且结构轻巧,调节灵敏,安装简单,广泛用于微量检测分析环保、医疗轻工、仪器、科研等部门,可为各种分析仪器、环保仪器、医疗设备及其他科学实验装置配套

通径

DN

(mm)

型号

测量范围

精确度

等级

锥管

长度

允许被测液体状态

水(20)

空气,20 ,101325pa

温度()

压力(mpa)

3

LZB-3W

LZB-3WB

0.4-4毫升/分

0.6-6毫升/分

1.6-16毫升/分2.5-25毫升/分

4-40毫升/分

6-60毫升/分

10-100毫升/分

6-60毫升/分

16-160毫升/分

25-250毫升/分

40-400毫升/分60-600毫升/分100-1000毫升/分160-1600毫升/分