

# 大连传送带|耐高温网链|森喆金属输送带

产品名称	大连传送带 耐高温网链 森喆金属输送带
公司名称	河北建岭输送机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市安平县丝网大世界农业银行西行100米路北
联系电话	15603180581 15603180581

## 产品详情

不锈钢网带比较严重损坏后还能再次应用吗?不锈钢网带比较严重损坏后还能再次应用吗?不锈钢网带生产厂家带大伙儿一起了解一下，输送网带比较严重损坏后的应用状况。假如不锈钢网带的安装不科学，或是应用不恰当，在所难免有损坏状况产生。

产生了这样的事情后，人们提议马上，立刻终止不锈钢网带的运行，维修，查验拆换新的输送网带。不锈钢网带比较严重损坏后再次应用，链轮链条损坏超过容许范畴，套筒滚子链花销损坏，或接头夹开方位翻转，钩链损坏或翻转，耐高温不锈钢传送带，会造成传动链条掉下来，和松掉。为了避免这类常见故障，耐高温网链，须在同一转动平面图内使同一传动系统控制回路中的链轮链条处在同一转动平面图内，查验冲不锈钢网带的损坏状况，大连传送带，立即维修和拆换，常常查验不锈钢网带连接头的开口销，需时拆换。不锈钢网带弯曲刚度，机械设备减震工作能力好，优良的拖动性，色的抗磨损等。但是不锈钢网带在运用时须留意一些标准。

乙字型输送带的常见规格参数：

宽度：常见的不锈钢网带宽度范围在30 - 100cm之间，过宽的乙字型网带会影响它的承重力及运行状态

乙字型网带的常见网孔大小：食品机械上用的不锈钢网带的节距一般是7-15mm，乙字型钢丝网带，网格的宽度可根据实际需求设计定做，一般情况下乙字型网带的网孔宽度不超过150mm

小边的宽度：通常为10-15mm

不锈钢网带的驱动方式：通常是通过食品机械上的主动轴带动乙字型网带专用的链轮来直接驱动不锈钢网带，无需额外的链条驱动，降低了不锈钢网带的运行故障率

大连传送带|耐高温网链|森喆金属输送带由河北建岭输送机械制造有限公司提供。行路致远，砥砺前行。河北建岭输送机械制造有限公司（[www.hbwanglian.com](http://www.hbwanglian.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为机械加工较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!