森喆金属输送带、【烘干机输送网带】、濮阳输送网带

产品名称	森喆金属输送带、【烘干机输送网带】、濮阳输送网带
公司名称	河北建岭输送机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市安平县丝网大世界农业银行西行100米路北
联系电话	15603180581 15603180581

产品详情

乙字型输送网带的宽度：包括两侧的小边总宽度为600mm

不锈钢输送带的网孔大小以及丝径的选择：选用1.5mm直径的不锈钢折弯后编织而成，清洗机输送网带，网孔横向距离为56mm纵向距离为8mm（均为两根不锈钢丝的中心距）

乙字型网带的小边宽度：5mm+8mm=总宽13mm

不锈钢输送网带的承重力：平均每米输送带的承重力为10kg

驱动方式：用乙字型网带专用链轮直接驱动（无需链条），可根据网带的总宽度来设置链轮的数量（最少为2个）

不锈钢网带工作原理：

在设备网带上加入规定的工件后，机器启动，工件被传动动，同时抛丸器高速抛出的弹丸形成扇形束，均匀地打击在工件表面上，从而达到清理的目的。抛出的弹丸及砂粒从网带上的小孔，烘干机输送网带，流入底部的螺旋输送器上，经螺旋输送器送入提升机内，由提升机提到分离器中进行分离。含尘气体由风机吸送到除尘器中过滤后，变为清洁空气，濮阳输送网带，排入大气中，灰尘经空气反吹落入除尘器底部的集尘箱中，用户可定期清除。废砂由废料管流出，用户可回用。丸砂混合物由回用管回收进入室体，待分离器分离后再回用。

抛丸机网带特点：

1、产品材质主要为碳钢、镀锌铁丝，弹簧钢丝、耐腐蚀耐高温不锈钢材料。

2、灵活性好，输送平稳

3、网孔大，透气性好，也可根据输送物的体积调节网孔大小。

4、根据需要可以在两侧配备链条

5、便于清洗、安装、维修、拆卸。

森喆金属输送带、【烘干机输送网带】、濮阳输送网带由河北建岭输送机械制造有限公司提供。河北建岭输送机械制造有限公司（www.hbwanglian.com）是,机械加工的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，很大限度的满足客户需求。在建岭输送带厂家领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创建岭输送带厂家更加美好的未来。