

# 流延膜eva高透明度 批发流延膜eva 阿科玛28 150

产品名称	流延膜eva高透明度 批发流延膜eva 阿科玛28 150
公司名称	东莞市神牛化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市常平镇大京九塑料城塑常路77-78号
联系电话	18825773741

## 产品详情

在经济全球化的今天，我们郑重承诺，流延膜eva高透明度，神牛塑料将一如既往，流延膜eva良好流动，以真诚的态度、优质的服务，把顾客价值放在首位，并与广大客户保持更加和谐融洽的合作，希望通过自己的勤勉务实、开拓进取，流延膜eva制作工艺，与新老客户共铸辉煌！

我们在中国大陆范围经销供应

法国阿科玛Evatane EVA原料

42-60 EVA 阿科玛EVATANE? 用于热熔胶、电缆、油墨 物性参数:

Characteristics Value Unit Test Method

Vinyl Acetate Content >41 % Wt FTIR (Internal Method)

Melt Index (190 ° C / 2.16 kg) 65-85 g/10min ISO 1133 / ASTM D1238

Density (23 ° C) 0.96 g/cm<sup>3</sup> ISO 1183

Melting point 52 ° C ISO 11357-3

Vicat softening point (10N) <40 ° C ISO 306 / ASTM D1525

Ring & Ball temperature 95 ° C ASTM E28

Elongation at break 900-1100 % ISO 527 / ASTM D638

Tensile strength at break 5 MPa ISO 527 / ASTM D638

Hardness Shore A 42 - ISO 868 / ASTM D2240

公司长期现货供应法国阿科玛Evatane  
EVA原料、原产原包、质量保证;价格上有一定优势,货源稳定;(欢迎来电咨询洽谈!订购!

标准40%舱外正常功能的高流动性。然而,在大多数情况下,这种类型的产品不符合要求的电缆市场对断裂伸长率和拉伸强度的小阈值。

目前正在测试的测试名称法国阿科玛EVA树脂x0601之下,新的等级将于2007年底推出市场上。本等级的主要市场是耐油交联电缆和软电缆。

Evatane树脂具有较高的醋酸乙烯含量的乙烯共聚物(18%到42%)。与聚乙烯相比,它们是一种弹性体,它们易于加工,并且与大量聚合物相容。

EVA中,VA含量5%-40%左右,EVA有很好的弹性和柔韧度,耐低温抗冲击性能好,可以在寒冷低温零下40-60度使用;热封性能好,熔点低;我公司又VA含量3%,VA含量5%,VA含量8%,VA含量10%,VA含量12%,VA含量15%,VA含量18%,库存流延膜eva,VA含量20%,VA含量25%,VA含量30%,VA含量40%的EVA材料。

EVA用于薄膜,可以提高薄膜的抗穿刺性能,做PP和PE塑料的增韧剂,发泡鞋材,鞋底,管子,汽车油管,型材,包装膜,热熔胶,玩具,色母载体,低烟无卤电线电缆,改性用,儿童玩具,瑜伽垫,塑料地板,汽车配件,发泡产品,拼豆豆,凉鞋,洞洞鞋,油墨,涂料,胶水。

流延膜eva高透明度-批发流延膜eva-阿科玛28-150由东莞市神牛化工有限公司提供。东莞市神牛化工有限公司(evatpee.1688.com)是从事“塑料原料,通用塑料,工程塑料,热塑弹性体。”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:杨瑞。同时本公司(www.snhgtpv.com)还是从事TPV原料,TPV原料销售,TPV原料价格的厂家,欢迎来电咨询。