

# 市话通信电缆HYA600\*2\*0.5

产品名称	市话通信电缆HYA600*2*0.5
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	天联:通信电缆 DJYP2Y:计算机用电线 大城:对绞铜带屏蔽
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

### 牌阻燃ZRC-DJYPVP22铠装计算机电缆

ZRC-DJYPVP22铠装计算机电缆 ZRC-DJYPVP22阻燃铠装计算机电缆适用发电、冶金、石化等工矿企业集散系统、电子计算机系统、自动化系统的信号传输及检测仪器、仪表等连接用多对屏蔽电缆。ZRC-DJYPVP22铠装计算机电缆 ZRC-DJYPVP22阻燃铠装计算机电缆使用特性：工作温度：一般不超过70。

自承式电缆缆芯结构：以25对为基本单位，超过25对的电缆按单位组合，每个单位用规定色谱的单位扎带绕扎，以便识别不同的单位。100对及以上的电缆加有1%的预备对。自承式电缆缆芯包带：用聚脂薄膜带绕包。自承式电缆屏蔽：用轧纹或不轧纹金属带纵包于缆芯包带之外，两边搭接。屏蔽带表面涂敷的塑料薄膜与护层粘接自承式电缆护套：黑色低密度聚乙烯。自承式电缆吊线：吊线为7股镀锌钢绞线，标称外径为6.3mm和

4.75mm两种，其抗张强度分别不小于3000kg和1800kg，吊线用热塑性涂料涂敷，以防钢丝锈蚀。

最低环境温度:固定敷设-40。非固定敷设-15。一般阻燃性能符合GB12666.2-90规定;成束阻燃性能符合GB-12666.5-90规定.额定电压:U0/U:300/500V.zui小弯曲半径:无铠装层电缆应不小于电缆外径的10倍;有铠装层电缆应不小于电缆外径的12倍.ZRC-DJYPVP22阻燃铠装计算机电缆主要技术指标:产品型号及名称

ZR-DJYPV：聚乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽聚氯乙烯护套阻燃型电子计算机用电线

ZR-DJYVP：聚乙烯绝缘铜丝编织总屏蔽聚氯乙烯护套阻燃型电子计算机用电线

ZR-DJYPVP：聚乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽、总屏蔽聚氯乙烯护套阻燃型电子计算机用电线

ZR-DJYPVR：聚乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽聚氯乙烯护套阻燃型软结构电子计算机用电线

ZR-DJYVPR：聚乙烯绝缘铜丝编织总屏蔽聚氯乙烯护套阻燃型软结构电子计算机用电缆

### 三类室内大对数通信电缆系列

o 三类室内大对数通信电缆系列 o 市话通信电缆HYA10\*2\*0.5 o 市话通信电缆HYA20\*2\*0.4 o 市话通信电缆HYA30\*2\*0.4 o 市话通信电缆HYA50\*2\*0.4 o 市话通信电缆HYA100\*2\*0.4 o 市话通信电缆HYA200\*2\*0.4 o 市话通信电缆HYA300\*2\*0.4 o 市话通信电缆HYA600\*2\*0.4

o 市话通信电缆HYA600\*2\*0.5

销售热线，15832680396

ZR-DJYPVPR：聚乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽、总屏蔽聚氯乙烯护套阻燃型软结构电子计算机用电缆

ZR-DJYP2V：聚乙烯绝缘铜带分屏蔽聚氯乙烯护套阻燃型电子计算机用电缆

天联牌阻燃电缆，ZRC-

DJYPVP22铠装计算机电缆，计算机控制电缆，天津市电缆总厂一分厂销售部经理郭婷

DJYVP2 铜芯聚乙烯绝缘对绞，铜带屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机用电缆 固定敷设

DJYYP2 铜芯聚乙烯绝缘对绞，铜带屏蔽聚乙烯护套电子计算机用电缆（室外）固定敷设

DJYVP2 铜芯聚乙烯绝缘对绞铜带屏蔽，聚氯乙烯护套电子计算机用电缆 固定敷设

DJYP2Y 铜芯聚乙烯绝缘对绞铜带屏蔽，聚乙烯护套电子计算机用电缆（室外）固定敷设

DJYP2VP2 铜芯聚乙烯绝缘对绞铜带屏蔽，聚乙烯护套电子计算机用电缆 固定敷设

铜芯聚乙烯绝缘对绞铜带屏蔽，